

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/guma-do-zageszczarki-c80-560-370mm-kd1183-kraftdele-p-60949.html>

Guma do zagęszczarki C80 560 × 370mm KD1183 KRAFT&DELE

Cena brutto	70,76 zł
Cena netto	57,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1183
Kod producenta	KD1183
Kod EAN	5901638117069
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Guma do zagęszczarki C80 — mata ochronna 560×370mm KD1183

Mata ochronna KD1183 to element eksploatacyjny przeznaczony do zagęszczarek płytowych typu C80 o szerokości płyty roboczej 560 mm. Montowana pod płytą roboczą, stanowi bufor między metalową stopą zagęszczarki a zagęszczaną nawierzchnią, eliminując ryzyko zarysowań i uszkodzeń mechanicznych elementów układanych powierzchni.

Model KD1183

Wymiary 560 × 370 × 5 mm

Waga 1 kg

Przeznaczenie Zagęszczarki C80

Charakterystyka produktu

Grubość 5 mm — amortyzacja drgań

Warstwa gumy o grubości 5 mm pochłania część drgań przenoszonych przez płytę roboczą na nawierzchnię. Zmniejsza to ryzyko mikropęknięć w elementach betonowych, szczególnie przy zagęszczaniu świeżo ułożonej kostki brukowej.

Dopasowanie do płyty 560 mm

Wymiary 560×370 mm odpowiadają standardowej płycie roboczej zagęszczarek klasy C80. Precyzyjne dopasowanie zapobiega przesuwaniu się maty podczas pracy i zapewnia równomierne pokrycie całej powierzchni stopy.

Odporność na ścieranie

Materiał maty jest przystosowany do wielokrotnego użytkowania w warunkach budowlanych. Odporność na ścieranie przekłada się na dłuższy okres eksploatacji w porównaniu z matami wykonanymi z gumy naturalnej.

Zestaw z akcesoriami montażowymi

W komplecie znajdują się elementy mocujące, umożliwiające pewne przymocowanie maty do płyty zagęszczarki. Zapobiega to zsuwaniu się maty podczas pracy na pochyłościach lub przy zmianie kierunku ruchu maszyny.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1183
Typ produktu	Mata ochronna do zagęszczarki płytowej
Przeznaczenie	Zagęszczarki płytowe typu C80
Wymiary	560 × 370 × 5 mm
Waga	1 kg
Zawartość zestawu	Mata ochronna, akcesoria montażowe

Zastosowanie

Mata ochronna stosowana jest wszędzie tam, gdzie metalowa płyta zagęszczarki mogłaby uszkodzić lub zabrudzić zagęszczaną nawierzchnię. Typowe zastosowania obejmują:

- Zagęszczanie kostki brukowej betonowej i granitowej
- Układanie i zagęszczanie krawężników drogowych
- Prace przy nawierzchniach z płyt chodnikowych
- Zagęszczanie nawierzchni z kamienia naturalnego
- Roboty drogowe przy nawierzchniach ozdobnych
- Prace remontowe na istniejących nawierzchniach brukowych
- Zagęszczanie elementów betonowych wymagających ochrony lica

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadaną zagęszczarką

Matą KD1183 jest przeznaczona do zagęszczarek klasy C80 z płytą roboczą o szerokości 560 mm. Przed zakupem należy zweryfikować wymiary płyty roboczej posiadanej maszyny — informacja ta znajduje się w dokumentacji technicznej zagęszczarki lub na tabliczce znamionowej. Szerokość płyty to wymiar decydujący o kompatybilności.

Użytkowanie i konserwacja

Matę należy regularnie kontrolować pod kątem zużycia — widoczne przetarcia na całej grubości lub uszkodzenia struktury materiału są sygnałem do wymiany. Praca ze zużytą matą nie zapewnia ochrony nawierzchni i może prowadzić do zarysowań elementów brukowych.

Po zakończeniu pracy matę warto oczyścić z piasku i drobnych kamieni, które mogą przyspieszyć jej ścieranie podczas kolejnego użytkowania. Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, przedłuży żywotność materiału.