

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gwintownica-reczna-do-rur-z-mechanizmem-grzechotkowym-381-g00998-geko-p-68166.html>



Gwintownica ręczna do rur z mechanizmem grzechotkowym 3/8"-1" G00998 GEKO

Cena brutto	140,58 zł
Cena netto	114,29 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00998
Kod producenta	G00998
Kod EAN	5903418306274
Producent	GEKO

Opis produktu

Gwintownica ręczna do rur z mechanizmem grzechotkowym 3/8"-1" G00998 GEKO

Ręczna gwintownica rurowa z mechanizmem grzechotkowym przeznaczona do nacinania gwintów zewnętrznych na rurach stalowych i instalacyjnych. Zestaw obejmuje cztery głowice gwintujące ze stali stopowej 9Cr2, pokrywające najczęściej stosowane średnice w instalacjach sanitarnych i gazowych.

Mechanizm pracy Grzechotkowy
Zakres rozmiarów 3/8" - 1"
Liczba głowic 4 szt.
Materiał głowic Stal stopowa 9Cr2

Charakterystyka zestawu

Mechanizm grzechotkowy

Umożliwia nacinanie gwintu krótkimi, wahadłowymi ruchami bez konieczności zdejmowania narzędzia z rury po każdym przejściu. Ma

szczególne znaczenie przy pracy w ciasnych przestrzeniach, gdzie pełny obrót rękojeści jest niemożliwy — np. przy rurach blisko ściany lub w szachtach instalacyjnych.

Stal stopowa 9Cr2

Gatunek stali narzędziowej o wysokiej zawartości chromu, charakteryzujący się twardością i odpornością na ścieranie. Głowice wykonane z tego materiału zachowują ostrość krawędzi tnących przez długi okres użytkowania, co przekłada się na jakość naciętego gwintu i trwałość narzędzia.

Przełącznik kierunku pracy

Pozwala na zmianę kierunku ruchu roboczego grzechotki bez demontażu narzędzia. Funkcja przydatna zarówno przy nacinaniu gwintu (ruch roboczy w prawo), jak i przy cofaniu narzędzia po zakończeniu operacji.

Dwie przedłużki i walizka transportowa

Przedłużki zwiększają ramię działania rękojeści lub umożliwiają dosięgnięcie rur w trudno dostępnych miejscach. Walizka transportowa zapewnia kompletne przechowywanie wszystkich elementów zestawu i chroni głowice przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu.

Specyfikacja techniczna

Typ narzędzia	Gwintownica ręczna do rur
Mechanizm pracy	Grzechotkowy
Liczba głowic	4 szt.
Rozmiary głowic	3/8", 1/2", 3/4", 1"
Materiał głowic	Stal stopowa 9Cr2
Przełącznik kierunku pracy	Tak
Przedłużki	2 szt.
Walizka transportowa	Tak
Model	G00998
Producent	GEKO

Zawartość zestawu

- Mechanizm grzechotkowy z rękojeścią

-
- Głowica gwintująca 3/8"
 - Głowica gwintująca 1/2"
 - Głowica gwintująca 3/4"
 - Głowica gwintująca 1"
 - 2 przedłużki
 - Walizka transportowa

Zastosowanie

- Nacinanie gwintów zewnętrznych na rurach stalowych instalacji wodociągowych
- Gwintowanie rur w instalacjach centralnego ogrzewania
- Przygotowanie końcówek rur gazowych do połączeń gwintowanych
- Naprawa uszkodzonych lub zużytych gwintów na rurach instalacyjnych
- Prace instalacyjne w ograniczonej przestrzeni (szachty, poddasza, piwnice)
- Gwintowanie rur przy wymianie armatury sanitarnej

Dobór rozmiaru głowicy

Rozmiary głowic (3/8", 1/2", 3/4", 1") odpowiadają nominalnym średnicom rur według normy BSP (British Standard Pipe). Przed doбором głowicy należy zmierzyć zewnętrzną średnicę rury: 3/8" odpowiada rurze o średnicy zewnętrznej ok. 17,2 mm, 1/2" — ok. 21,3 mm, 3/4" — ok. 26,7 mm, 1" — ok. 33,4 mm. Są to wymiary standardowe stosowane powszechnie w polskim budownictwie i instalatorstwie.