

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gwozdziarka-2-biegowa-wbija-z-latwoscia-gwozdzie-o-dlugosci-90-mm-w-miekkie-drewno-i-63-mm-w-twarde-18v-5-0ah-dcn692p2-dewalt-p-10841.html>



Gwoździarka 2-biegowa wbija z łatwością gwoździe o długości 90 mm w miękkie drewno i 63 mm w twarde 18v 5,0ah DCN692P2 DeWALT

Cena brutto	3 626,29 zł
Cena netto	2 948,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	DCN692P2-QW
Kod producenta	DCN692P2-QW
Kod EAN	5035048467770
Producent	DeWALT

Opis produktu

Gwoździarka akumulatorowa XR Li-Ion 18 V z silnikiem bezszczotkowym i akumulatorami o pojemności 5,0 Ah

2 biegi regulujące prędkość wbijania gwoździ o różnych długościach

Wydłużony czas pracy, szybsza reakcja, mniejszy odrzut i większa wytrzymałość podczas wbijania krótszych gwoździ

Elektronarzędzie z silnikiem w technologii bezszczotkowej wbija z łatwością gwoździe o długości 90 mm w miękkie drewno i 63 mm w twarde

Sekwencyjny tryb pracy pozwala na precyzyjne wbijanie gwoździ a tryb zderzakowy umożliwia uzyskiwanie dużych prędkości pracy

Akumulatory litowo-jonowe o pojemności 5,0 Ah gwarantują najdłuższy możliwy czas pracy z jednego naładowania i możliwość stosowania ze wszystkimi elektronarzędziami grupy XR

Nie gazowy lecz mechaniczny napęd zapewnia skuteczne funkcjonowanie utrzymując stałe parametry pracy w zakresie temperatur pomiędzy -20 a 50°C oraz ogranicza konieczność częstego czyszczenia.

Doskonale parametry dotyczące wibracji i hałasu - najlepsza ochrona użytkownika

Magazynek na gwoździe pod kątem 30 - 34° - możliwość stosowania większości oferowanych w handlu odpowiednich gwoździ na taśmie papierowej

Odwracalny hak do zawieszania na pasie roboczym - wygoda użytkowania w warunkach budowlanych

Głębokość wbijania gwoździ jest łatwo ustawiana za pomocą skalowanej tarczy

Lepsza widoczność pola pracy i większa trwałość urządzenia. Brak uszkodzeń powierzchni obrabianej przez wyzwalacz kontaktowy

Ergonomiczna budowa

Oszczędności w eksploatacji dzięki usunięciu napędu gazowego

Beznarzędziowe usuwanie zacięć mechanizmu pozwala na minimalizację przestoju

Konstrukcja akumulatorowa pozwala na pracę bez uciążliwości związanych z zasilaniem sieciowym

Użytkownik może załączyć blokadę wyzwalacza kontaktowego żeby zapobiec niezamierzonemu wystrzeleniu gwoździarki

Urządzenie jest zabezpieczone przed przypadkowym strzałem przy pustym magazynku - bezpieczeństwo operatora

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

2 akumulatory XR 5,0 Ah

ładowarka wielonapięciowa XR

odwracalny hak na pasek

nakładka nie zostawiająca śladów na materiale

mocny kufer transportowy

Dane techniczne

Technologia akumulatorów XR Li-Ion

Napięcie 18 V

Pojemność akumulatora 5.0 Ah
Śr. gwoździa 2,8 - 3,3 mm
Kąt pochylenia magazynka 30 - 34 °
Napełnianie magazynka Ładowane od tyłu
Długość gwoździ 50 - 90 mm
Pojemność magazynka do 55 gwoździ
Sposób aktywacji dotykowy i sekwencyjny
Długość 345 mm
Szerokość 125 mm
Wysokość 338 mm
Masa 4.1 kg
Tryb pracy gwoździarki Wybieralny
Zintegrowany hak do pasa Tak
Usuwanie zacięcia Tak
Zakres temperatury -20 do 50°C
Wskaźnik uszkodzenia Tak