

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gwozdzniarka-bebnowa-na-gwozdzie-22-45mm-yt-09220-yato-p-59618.html>



## GWOŹDZIARKA BĘBNOWA NA GWOŹDZIE 22-45MM YT-09220 YATO

Cena brutto	<b>435,48 zł</b>
Cena netto	<b>354,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-09220</b>
Kod producenta	<b>YT-09220</b>
Kod EAN	<b>5906083114786</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Gwoździarka bębnowa pneumatyczna YATO YT-09220 na gwoździe 22-45 mm

Pneumatyczna gwoździarka bębnowa do profesjonalnych prac montażowych i stolarskich. Obsługuje gwoździe w zakresie długości 22-45 mm, łączone pod kątem 15°, z pojemnym zasobnikiem na 120 sztuk.

Zakres długości gwoździ 22-45 mm

Pojemność zasobnika 120 gwoździ

Ciśnienie robocze max 0,8 MPa

Waga 2,59 kg

### Charakterystyka gwoździarki pneumatycznej

#### System bębnowy z pojemnym zasobnikiem

Zasobnik na 120 gwoździ znacząco wydłuża czas pracy bez konieczności uzupełniania. System ładowania bocznego przyspiesza proces wymiany taśm gwoździowych, co ma znaczenie przy pracach seryjnych i montażu na większych powierzchniach.

### Tryb sekwencyjny wbijania

Tryb sekwencyjny wymaga osobnego naciśnięcia spustu dla każdego gwoźdźdza, co zwiększa kontrolę nad procesem mocowania. Funkcja zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem minimalizuje ryzyko niekontrolowanego wbicia gwoźdźdza.

### Aluminiowa konstrukcja korpusu

Korpus wykonany z aluminium zapewnia trwałość przy jednoczesnym utrzymaniu niskiej wagi 2,59 kg. Osłona przeciwpyłowa chroni wewnętrzne mechanizmy przed zanieczyszczeniami, wydłużając żywotność narzędzia w warunkach intensywnej eksploatacji.

### Ergonomia i komfort użytkowania

Antypoślizgowa gumowa rękojeść zapewnia stabilny chwyt i redukuje przenoszenie drgań. Kompaktowe wymiary 295 x 279 x 58 mm umożliwiają pracę w ograniczonych przestrzeniach i przy montażu elementów w trudno dostępnych miejscach.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-09220
Długość gwoździ	22-45 mm
Wymiary gwoździ	22-45 x 3,05 x 10,5 mm
Kąt łączenia gwoździ drutem	15°
Pojemność zasobnika	120 gwoździ
Maksymalne ciśnienie robocze	0,8 MPa (8 bar)
Średnica wewnętrzna węża	3/8" (9,5 mm)
Średnica przyłącza powietrza	Standard
Wymiary (dł. x wys. x szer.)	295 x 279 x 58 mm
Waga	2,59 kg
Kompatybilne gwoździe	VOREL 72000, 72001

## Zastosowanie gwoździarki pneumatycznej

- Montaż mebli – łączenie elementów konstrukcyjnych, mocowanie ram i wzmocnień
- Prace stolarskie – montaż listew wykończeniowych, obramowań, elementów dekoracyjnych
- Montaż boazerii i paneli ściennych – szybkie mocowanie do podłoża drewnianego
- Prace tapicerskie – mocowanie tkanin, skóry i materiałów izolacyjnych do ram drewnianych
- Montaż płyt OSB i sklejki – łączenie elementów konstrukcyjnych w zabudowach
- Instalacja listew przypodłogowych i sufitowych – precyzyjne mocowanie elementów wykończeniowych
- Deskowanie i prace dekarne – montaż łąt, desek, elementów konstrukcji dachowych

- 
- Montaż elementów elewacyjnych – mocowanie desek elewacyjnych, listew

### **Wymagania dotyczące instalacji pneumatycznej**

Gwoździarka wymaga podłączenia do sprężarki o wydajności zapewniającej ciśnienie robocze do 0,8 MPa. Zalecane jest stosowanie węża pneumatycznego o średnicy wewnętrznej minimum 9,5 mm (3/8") oraz filtra powietrza z olejarką, co zapewnia prawidłowe smarowanie mechanizmu i wydłuża żywotność narzędzia. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić szczelność połączeń i wyregulować ciśnienie zgodnie z wymaganiami.

### **Dobór gwoździ do gwoździarki bębnowej**

Narzędzie współpracuje z gwoździami łączonymi drutem pod kątem 15°, o długości 22-45 mm i średnicy łba 10,5 mm. Rekomendowane są gwoździe VOREL 72000 oraz 72001. Używanie gwoździ o niewłaściwych parametrach może prowadzić do zacięcia mechanizmu lub nieprawidłowego wbicia. Przed zakupem gwoździ należy sprawdzić zgodność z parametrami podanymi w specyfikacji.

### **Produkty powiązane**

Do pracy z gwoździarką pneumatyczną zaleca się komplet: sprężarka tłokowa o wydajności minimum 50 l/min, wąż spiralny pneumatyczny 3/8", filtr-separator z olejarką, olej do narzędzi pneumatycznych oraz gwoździe bębnowe VOREL 72000 lub 72001 w wybranej długości.