

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gwozdziarka-pneumatyczna-kd1427-zszywacz-sztyfciarka-2w1-taker-p-61050.html>



Gwoździarka Pneumatyczna KD1427 Zszywacz Sztyfciarka 2w1 TAKER

Cena brutto	122,40 zł
Cena netto	99,51 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1427
Kod producenta	KD1427
Kod EAN	5903175331397
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kraft&Dele KD1427 — Pneumatyczna Gwoździarka i Zszywacz 2w1

KD1427 to pneumatyczne narzędzie łączące funkcję gwoździarki sztyfciarkowej i zszywacza w jednej obudowie. Obsługuje gwoździe do 50 mm oraz zszywki do 40 mm długości, współpracując ze sprężarkami generującymi ciśnienie w zakresie 4–8 barów (60–110 psi). W zestawie znajduje się walizka transportowa, olejarka, dwa klucze imbusowe oraz okulary ochronne.

Funkcje Gwoździarka + zszywacz
Gwoździe 15–50 mm
Zszywki 13–40 mm
Ciśnienie robocze 4–8 bar (60–110 psi)

Charakterystyka narzędzia

Podwójna funkcja w jednym narzędziu

Możliwość pracy zarówno jako gwoździarka sztyfciarkowa, jak i zszywacz eliminuje konieczność posiadania dwóch oddzielnych urządzeń. Zmiana trybu pracy wymaga wymiany feza, która przebiega sprawnie dzięki zastosowanemu systemowi szybkiej wymiany.

Magazynek SDS pod kątem prostym

Zasobnik ustawiony prostopadłe do osi narzędzia ułatwia pracę w narożnikach i miejscach o ograniczonym dostępie. Pojemność 100 elementów złącznych (zarówno dla gwoździ, jak i zszywek) zmniejsza częstotliwość uzupełniania magazynka.

Szeroki zakres ciśnienia roboczego

Kompatybilność ze sprężarkami generującymi ciśnienie od 4 do 8 barów oznacza współpracę z większością popularnych urządzeń dostępnych na rynku. Przed podłączeniem należy upewnić się, że sprężarka dysponuje przyłączem 1/4".

Wzmocniona obudowa ergonomiczna

Konstrukcja obudowy zaprojektowana z myślą o długotrwałej pracy — wzmocniony korpus zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne, a ergonomiczny uchwyt redukuje zmęczenie podczas intensywnego użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD1427
Typ urządzenia	Gwoździarko-zszywacz pneumatyczny 2w1
Ciśnienie robocze	60-110 psi (ok. 4-8 bar)
Średnica przyłącza	1/4"
Długość gwoździ	15-50 mm
Średnica główki gwoździ	2 mm
Średnica trzpienia gwoździ	1,25 × 1,05 mm
Pojemność zasobnika — gwoździe	100 szt.
Długość zszywek	13-40 mm
Szerokość zszywek	5,7 mm
Pojemność zasobnika — zszywki	100 szt.
Typ magazynka	SDS, ustawiony pod kątem prostym
Zawartość zestawu	Gwoździarka, walizka transportowa, olejarka, 2× klucz imbusowy, okulary ochronne

Typowe zastosowania

- Montaż listew przypodłogowych i wykończeniowych
- Układanie i mocowanie paneli ściennych oraz sufitowych
- Tapicerowanie mebli i elementów dekoracyjnych (tryb zszywacza)

-
- Mocowanie płyt pilśniowych, MDF i sklejki
 - Prace stolarskie — łączenie elementów drewnianych o małym przekroju
 - Montaż ram obrazów i lustek
 - Naprawa i renowacja mebli
 - Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym

Kompatybilność ze sprężarką — jak sprawdzić

Narzędzie wymaga sprężarki z przyłączem 1/4" (cal) i zakresem ciśnienia roboczego 4–8 barów. Większość kompaktowych sprężarek warsztatowych o pojemności zbiornika od 6 do 24 litrów spełnia te wymagania. W przypadku braku przyłącza 1/4" konieczne jest zastosowanie redukcji. Do regularnego użytkowania zaleca się stosowanie olejarki wbudowanej w zestaw, co przedłuża żywotność mechanizmu uderzającego.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdą sesją pracy należy nanieść kilka kropel oleju do narzędzi pneumatycznych bezpośrednio do przyłącza — w tym celu w zestawie znajduje się olejarka. Regularne smarowanie mechanizmu tłokowego zapobiega przyspieszonemu zużyciu uszczelki i zaworów. Po zakończeniu pracy należy odłączyć narzędzie od instalacji powietrznej i opróżnić zasobnik z pozostałych elementów złącznych. Narzędzie przechowywać w dołączonej walizce transportowej, chroniąc przed wilgocią i kurzem.

Podczas użytkowania obowiązkowe jest stosowanie okularów ochronnych (dołączonych do zestawu) oraz zabezpieczenie słuchu przy długotrwałej pracy. Gwoździarki pneumatycznej nie należy kierować w stronę osób postronnych nawet bez podłączonego zasilania powietrznego.