

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gwozdzie-bebnowe-70x2-5mm-3000-szt-71994-vorel-p-13684.html>

GWOŹDZIE BĘBNOWE 70X2,5MM 3000 SZT. 71994 VOREL

Cena brutto	175,28 zł
Cena netto	142,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	71994
Kod producenta	71994
Kod EAN	5906083045653
Producent	Vorel

Opis produktu

Gwoździe bębnowe 70x2,5mm 3000 szt. VOREL 71994

Gwoździe bębnowe w formacie taśmowym przeznaczone do mechanicznego wbijania przy użyciu gwoździarek pneumatycznych. Zestaw 3000 sztuk gwoździ o długości 70 mm i średnicy 2,5 mm zapewnia ciągłość pracy przy realizacji średnich i dużych projektów dekarских oraz budowlanych.

Długość gwoźdźcia 70 mm

Średnica trzpienia 2,5 mm

Ilość w opakowaniu 3000 szt.

Typ połączenia Bębnowe

Charakterystyka gwoździ bębnowych 70 mm

Format bębnowy dla gwoździarek pneumatycznych

Gwoździe połączone w taśmę bębnową umożliwiają automatyczne podawanie w gwoździarkach pneumatycznych. System ten eliminuje konieczność pojedynczego wkładania gwoździ, przyspieszając pracę nawet dziesięciokrotnie w porównaniu z tradycyjnym młotkiem.

Długość 70 mm do materiałów grubości 40-50 mm

Długość gwoźdź 70 mm zapewnia odpowiednią głębokość penetracji dla większości zastosowań dekarских i konstrukcyjnych. Przy grubości materiału 40-50 mm gwóźdź przechodzi przez łączone elementy z odpowiednim zapasem mocowania w podłożu.

Średnica 2,5 mm - równowaga wytrzymałości i minimalnego uszkodzenia

Trzpień o średnicy 2,5 mm stanowi kompromis między nośnością połączenia a minimalizacją ryzyka pęknięcia drewna. Grubość ta wystarcza do przenoszenia obciążeń w typowych aplikacjach budowlanych, nie powodując nadmiernego rozszczepiania włókien.

Opakowanie 3000 sztuk dla ciągłości pracy

Zestaw 3000 gwoździ wystarcza do pokrycia powierzchni dachowej około 80-100 m² (przy standardowym rozstawie 15 cm) lub wykonania konstrukcji drewnianych o łącznej długości połączeń ponad 200 metrów bieżących. Eliminuje to częste przerwy na uzupełnianie materiału.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	71994
Długość gwoźdź	70 mm
Średnica trzpienia	2,5 mm
Ilość w opakowaniu	3000 sztuk
Typ połączenia	Bębnowe (taśmowe)
Kompatybilne gwoździarki	YT-09213, YT-09214
Zastosowanie	Dekarstwo, konstrukcje drewniane, prace wykończeniowe

Zastosowanie gwoździ bębnowych 70 mm

- Mocowanie papy bitumicznej na deskowanie dachowe przy pokryciach płaskich i pochyłych
- Montaż gontów bitumicznych na konstrukcjach dachowych o kącie nachylenia do 45°
- Łączenie elementów więźby dachowej - krokwie, płatwie, słupki konstrukcyjne
- Montaż deskowań elewacyjnych i fasad drewnianych na łątach nośnych
- Mocowanie płyt OSB i sklejki do szkieletu drewnianego w budownictwie szkieletowym
- Instalacja listew przypodłogowych i wykończeniowych o grubości 15-20 mm
- Montaż paneli ściennych i sufitowych na konstrukcjach drewnianych
- Budowa palet, skrzyń transportowych i konstrukcji opakowaniowych

Kompatybilność z gwoździarkami

Przed zakupem należy sprawdzić kompatybilność gwoździ z posiadanym narzędziem. Gwoździe bębnowe VOREL 71994 współpracują z gwoździarkami pneumatycznymi YT-09213 i YT-09214. Inne modele gwoździarek mogą wymagać gwoździ o innym systemie połączenia taśmowego lub parametrach magazynka.

Użytkowanie i konserwacja

Gwoździe bębnowe należy przechowywać w suchych pomieszczeniach o wilgotności względnej poniżej 60%, aby zapobiec korozji powierzchni. Taśmy bębnowe powinny być chronione przed mechanicznym uszkodzeniem, które mogłoby zakłócić automatyczne podawanie w gwoździarce.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan taśmy łączącej gwoździe - uszkodzenia mogą powodować zakleszczenia w mechanizmie podawania. Ciśnienie robocze kompresora powinno być dostosowane do zaleceń producenta gwoździarki, zazwyczaj 6-8 barów dla gwoździ o długości 70 mm.

Przy wbijaniu gwoździ w drewno twarde zaleca się wstępne nawiercenie otworów prowadzących o średnicy 1,5-2 mm, co zmniejsza ryzyko pęknięcia materiału. W przypadku pracy w temperaturach ujemnych należy uwzględnić zwiększoną kruchość drewna i odpowiednio dostosować ciśnienie wbijania.

Produkty powiązane

Do pracy z gwoździami bębnowymi 70 mm mogą być potrzebne: gwoździarki pneumatyczne VOREL serii YT-09213/YT-09214, kompresory o wydajności minimum 150 l/min, węże pneumatyczne z szybkołączami, olej do narzędzi pneumatycznych, okulary ochronne i rękawice robocze.