

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gwozdzie-bebnowe-70x2-5mm-3000-szt-71994-vorel-p-13684.html>

GWOŹDZIE BĘBNOWE 70X2,5MM 3000 SZT. 71994 VOREL

Cena brutto	175,28 zł
Cena netto	142,50 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	71994
Kod producenta	71994
Kod EAN	5906083045653
Producent	Vorel

Opis produktu

Gwoździe bębnowe 70x2,5mm 3000 szt. VOREL 71994

Gwoździe bębnowe w formacie taśmowym przeznaczone do mechanicznego wbijania przy użyciu gwoździarek pneumatycznych. Zestaw 3000 sztuk gwoździ o długości 70 mm i średnicy 2,5 mm zapewnia ciągłość pracy przy realizacji średnich i dużych projektów dekarских oraz budowlanych.

Długość gwoźdźcia 70 mm
Średnica trzpienia 2,5 mm
Ilość w opakowaniu 3000 szt.
Typ połączenia Bębnowe

Charakterystyka gwoździ bębnowych 70 mm

Format bębnowy dla gwoździarek pneumatycznych

Gwoździe połączone w taśmę bębnową umożliwiają automatyczne podawanie w gwoździarkach pneumatycznych. System ten eliminuje konieczność pojedynczego wkładania gwoździ, przyspieszając pracę nawet dziesięciokrotnie w porównaniu z tradycyjnym młotkiem.

Długość 70 mm do materiałów grubości 40-50 mm

Długość gwoźdź 70 mm zapewnia odpowiednią głębokość penetracji dla większości zastosowań dekarских i konstrukcyjnych. Przy grubości materiału 40-50 mm gwoźdź przechodzi przez łączone elementy z odpowiednim zapasem mocowania w podłożu.

Średnica 2,5 mm - równowaga wytrzymałości i minimalnego uszkodzenia

Trzpień o średnicy 2,5 mm stanowi kompromis między nośnością połączenia a minimalizacją ryzyka pęknięcia drewna. Grubość ta wystarcza do przenoszenia obciążeń w typowych aplikacjach budowlanych, nie powodując nadmiernego rozszczepiania włókien.

Opakowanie 3000 sztuk dla ciągłości pracy

Zestaw 3000 gwoździ wystarcza do pokrycia powierzchni dachowej około 80-100 m² (przy standardowym rozstawie 15 cm) lub wykonania konstrukcji drewnianych o łącznej długości połączeń ponad 200 metrów bieżących. Eliminuje to częste przerwy na uzupełnianie materiału.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	71994
Długość gwoźdź	70 mm
Średnica trzpienia	2,5 mm
Ilość w opakowaniu	3000 sztuk
Typ połączenia	Bębnowe (taśmowe)
Kompatybilne gwoździarki	YT-09213, YT-09214
Zastosowanie	Dekarstwo, konstrukcje drewniane, prace wykończeniowe

Zastosowanie gwoździ bębnowych 70 mm

- Mocowanie papy bitumicznej na deskowanie dachowe przy pokryciach płaskich i pochyłych
- Montaż gontów bitumicznych na konstrukcjach dachowych o kącie nachylenia do 45°
- Łączenie elementów więźby dachowej - krokwie, płatwie, słupki konstrukcyjne
- Montaż deskowań elewacyjnych i fasad drewnianych na łąkach nośnych
- Mocowanie płyt OSB i sklejki do szkieletu drewnianego w budownictwie szkieletowym
- Instalacja listew przypodłogowych i wykończeniowych o grubości 15-20 mm
- Montaż paneli ściennych i sufitowych na konstrukcjach drewnianych
- Budowa palet, skrzyń transportowych i konstrukcji opakowaniowych

Kompatybilność z gwoździarkami

Przed zakupem należy sprawdzić kompatybilność gwoździ z posiadanym narzędziem. Gwoździe bębnowe VOREL 71994 współpracują z gwoździarkami pneumatycznymi YT-09213 i YT-09214. Inne modele gwoździarek mogą wymagać gwoździ o innym systemie połączenia taśmowego lub parametrach magazynka.

Użytkowanie i konserwacja

Gwoździe bębnowe należy przechowywać w suchych pomieszczeniach o wilgotności względnej poniżej 60%, aby zapobiec korozji powierzchni. Taśmy bębnowe powinny być chronione przed mechanicznym uszkodzeniem, które mogłoby zakłócić automatyczne podawanie w gwoździarce.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan taśmy łączącej gwoździe - uszkodzenia mogą powodować zakleszczenia w mechanizmie podawania. Ciśnienie robocze kompresora powinno być dostosowane do zaleceń producenta gwoździarki, zazwyczaj 6-8 barów dla gwoździ o długości 70 mm.

Przy wbijaniu gwoździ w drewno twarde zaleca się wstępne nawiercenie otworów prowadzących o średnicy 1,5-2 mm, co zmniejsza ryzyko pęknięcia materiału. W przypadku pracy w temperaturach ujemnych należy uwzględnić zwiększoną kruchość drewna i odpowiednio dostosować ciśnienie wbijania.

Produkty powiązane

Do pracy z gwoździarkami bębnowymi 70 mm mogą być potrzebne: gwoździarki pneumatyczne VOREL serii YT-09213/YT-09214, kompresory o wydajności minimum 150 l/min, węże pneumatyczne z szybkołączami, olej do narzędzi pneumatycznych, okulary ochronne i rękawice robocze.