

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/haczyki-naścienne-samoprzylepne-74743-vorel-p-1023.html>

Haczyki naścienne samoprzylepne 74743 VOREL

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 1,22 zł |
| Cena netto | 0,99 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | 74743 |
| Kod producenta | 74743 |
| Kod EAN | 5906083747434 |
| Producent | Vorel |
| Rodzaj mocowania | taśma montażowa |
| Udźwig [kg] | 1 |
| Ilość [szt.] | 2 |
| Materiał | ABS |
| Jednostka | KPL |

Opis produktu

Haczyki naścienne samoprzylepne VOREL 74743

Haczyki samoprzylepne do montażu bez wiercenia, przeznaczone do organizacji przestrzeni w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych. System montażu oparty na kleju akrylowym umożliwia instalację na gładkich powierzchniach bez uszkodzania ścian.

Typ montażu Samoprzylepny

Producent VOREL

Model 74743

Zastosowanie Uniwersalne

Charakterystyka haczyków samoprzylepnych

Montaż bez wiercenia

Warstwa kleju akrylowego eliminuje konieczność wiercenia otworów w ścianie. Rozwiązanie przydatne w wynajmowanych mieszkaniach, gdzie ingerencja w strukturę ścian jest ograniczona, oraz na powierzchniach wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne

(płytki ceramiczne, szkło, lakierowane panele).

Przyczepność do gładkich powierzchni

Klej akrylowy zapewnia trwałe połączenie z powierzchniami o niskiej porowatości: glazura, szkło, metal, laminowane płyty meblowe, lakierowane drewno. Przed montażem powierzchnia wymaga odtłuszczenia, co zwiększa siłę adhezji i zapobiega odklejaniu się pod obciążeniem.

Odporność na wilgoć

Materiały użyte do produkcji haczyków charakteryzują się odpornością na działanie pary wodnej i bezpośredni kontakt z wodą. Właściwość ta umożliwia stosowanie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki, kuchnie czy pomieszczenia gospodarcze.

Uniwersalny design

Neutralna forma haczyków pozwala na integrację z różnymi stylami aranżacji wnętrz. Kompaktowa konstrukcja minimalizuje zajmowaną przestrzeń, co ma znaczenie w niewielkich pomieszczeniach lub przy gęstym rozmieszczeniu punktów zawieszenia.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------|--|
| Producent | VOREL |
| Model | 74743 |
| Typ produktu | Haczyki naścienne samoprzylepne |
| Metoda montażu | Samoprzylepna (klej akrylowy) |
| Rodzaj powierzchni | Gładkie, nieropiste (glazura, szkło, metal, laminat) |
| Odporność na wilgoć | Tak |

Zastosowanie haczyków samoprzylepnych

- Zawieszanie ręczników, szlafroków i akcesoriów łazienkowych w łazienkach
- Organizacja naczyń kuchennych, ścierek i przyborów w kuchniach
- Wieszanie kluczy, toreb i akcesoriów w przedpokojach i korytarzach
- Przechowywanie narzędzi i drobnych przedmiotów w warsztatach i garażach
- Organizacja kabli, słuchawek i gadżetów w biurach i pomieszczeniach pracy
- Zawieszanie dekoracji, ramek i lekkich elementów wystroju wnętrz

-
- Montaż w pomieszczeniach wynajmowanych bez ingerencji w strukturę ścian
 - Instalacja tymczasowa w pomieszczeniach podlegających częstym zmianom aranżacji

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie powierzchni

Przed montażem powierzchnię należy oczyścić z kurzu, tłuszczu i zanieczyszczeń przy użyciu środka odtłuszczającego (alkohol izopropylowy, preparat do czyszczenia szyb). Powierzchnia musi być całkowicie sucha. Montaż na wilgotnej lub zabrudzonej powierzchni znacząco obniża siłę przyczepności i może prowadzić do odklejenia się haczyka pod obciążeniem.

Proces montażu

Po usunięciu folii ochronnej z warstwy klejącej haczyk należy docisnąć do przygotowanej powierzchni i przytrzymać przez kilka sekund, zapewniając równomierne rozłożenie nacisku. Pełną wytrzymałość klej osiąga po 24 godzinach od montażu – w tym czasie nie należy obciążać haczyka. Temperatura montażu powinna wynosić minimum 10°C.

Ograniczenia obciążenia

Maksymalne obciążenie haczyka zależy od rodzaju powierzchni, jakości jej przygotowania oraz warunków środowiskowych. Nie należy przekraczać dopuszczalnej nośności podanej przez producenta. Nadmierne obciążenie może prowadzić do odklejenia się haczyka i uszkodzenia zawieszonych przedmiotów.

Demontaż

Usunięcie haczyka wymaga delikatnego podważenia krawędzi i stopniowego oddzielenia warstwy klejącej od powierzchni. Resztki kleju można usunąć przy użyciu środka odtłuszczającego lub specjalnych preparatów do usuwania kleju. Na delikatnych powierzchniach zaleca się stosowanie plastikowych skrobaków, aby uniknąć zarysowań.

...