

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/haczyki-naścienne-samoprzylepne-74743-vorel-p-1023.html>

Haczyki naścienne samoprzylepne 74743 VOREL

Cena brutto	1,22 zł
Cena netto	0,99 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	74743
Kod producenta	74743
Kod EAN	5906083747434
Producent	Vorel
Materiał	ABS
Udźwig [kg]	1
Jednostka	KPL
Ilość [szt.]	2
Rodzaj mocowania	taśma montażowa

Opis produktu

Haczyki naścienne samoprzylepne VOREL 74743

Haczyki samoprzylepne do montażu bez wiercenia, przeznaczone do organizacji przestrzeni w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych. System montażu oparty na kleju akrylowym umożliwia instalację na gładkich powierzchniach bez uszkodzenia ścian.

Typ montażu Samoprzylepny

Producent VOREL

Model 74743

Zastosowanie Uniwersalne

Charakterystyka haczyków samoprzylepnych

Montaż bez wiercenia

Warstwa kleju akrylowego eliminuje konieczność wiercenia otworów w ścianie. Rozwiązanie przydatne w wynajmowanych mieszkaniach, gdzie ingerencja w strukturę ścian jest ograniczona, oraz na powierzchniach wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne

(płytki ceramiczne, szkło, lakierowane panele).

Przyczepność do gładkich powierzchni

Klej akrylowy zapewnia trwałe połączenie z powierzchniami o niskiej porowatości: glazura, szkło, metal, laminowane płyty meblowe, lakierowane drewno. Przed montażem powierzchnia wymaga odtłuszczenia, co zwiększa siłę adhezji i zapobiega odklejaniu się pod obciążeniem.

Odporność na wilgoć

Materiały użyte do produkcji haczyków charakteryzują się odpornością na działanie pary wodnej i bezpośredni kontakt z wodą. Właściwość ta umożliwia stosowanie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki, kuchnie czy pomieszczenia gospodarcze.

Uniwersalny design

Neutralna forma haczyków pozwala na integrację z różnymi stylami aranżacji wnętrz. Kompaktowa konstrukcja minimalizuje zajmowaną przestrzeń, co ma znaczenie w niewielkich pomieszczeniach lub przy gęstym rozmieszczeniu punktów zawieszenia.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	74743
Typ produktu	Haczyki naścienne samoprzylepne
Metoda montażu	Samoprzylepna (klej akrylowy)
Rodzaj powierzchni	Gładkie, nieropiste (glazura, szkło, metal, laminat)
Odporność na wilgoć	Tak

Zastosowanie haczyków samoprzylepnych

- Zawieszanie ręczników, szlafroków i akcesoriów łazienkowych w łazienkach
- Organizacja naczyń kuchennych, ścierek i przyborów w kuchniach
- Wieszanie kluczy, toreb i akcesoriów w przedpokojach i korytarzach
- Przechowywanie narzędzi i drobnych przedmiotów w warsztatach i garażach
- Organizacja kabli, słuchawek i gadżetów w biurach i pomieszczeniach pracy
- Zawieszanie dekoracji, ramek i lekkich elementów wystroju wnętrz

-
- Montaż w pomieszczeniach wynajmowanych bez ingerencji w strukturę ścian
 - Instalacja tymczasowa w pomieszczeniach podlegających częstym zmianom aranżacji

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie powierzchni

Przed montażem powierzchnię należy oczyścić z kurzu, tłuszczu i zanieczyszczeń przy użyciu środka odtłuszczającego (alkohol izopropylowy, preparat do czyszczenia szyb). Powierzchnia musi być całkowicie sucha. Montaż na wilgotnej lub zabrudzonej powierzchni znacząco obniża siłę przyczepności i może prowadzić do odklejenia się haczyka pod obciążeniem.

Proces montażu

Po usunięciu folii ochronnej z warstwy klejącej haczyk należy docisnąć do przygotowanej powierzchni i przytrzymać przez kilka sekund, zapewniając równomierne rozłożenie nacisku. Pełną wytrzymałość klej osiąga po 24 godzinach od montażu – w tym czasie nie należy obciążać haczyka. Temperatura montażu powinna wynosić minimum 10°C.

Ograniczenia obciążenia

Maksymalne obciążenie haczyka zależy od rodzaju powierzchni, jakości jej przygotowania oraz warunków środowiskowych. Nie należy przekraczać dopuszczalnej nośności podanej przez producenta. Nadmierne obciążenie może prowadzić do odklejenia się haczyka i uszkodzenia zawieszonych przedmiotów.

Demontaż

Usunięcie haczyka wymaga delikatnego podważenia krawędzi i stopniowego oddzielenia warstwy klejącej od powierzchni. Resztki kleju można usunąć przy użyciu środka odtłuszczającego lub specjalnych preparatów do usuwania kleju. Na delikatnych powierzchniach zaleca się stosowanie plastikowych skrobaków, aby uniknąć zarysowań.

...