

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/haczyki-naścienne-samoprzylepne-74744-vorel-p-1051.html>

Haczyki naścienne samoprzylepne 74744 VOREL

Cena brutto	1,49 zł
Cena netto	1,21 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	74744
Kod producenta	74744
Kod EAN	5906083747441
Producent	Vorel
Materiał	ABS
Udźwig [kg]	1
Jednostka	KPL
Ilość [szt.]	2
Rodzaj mocowania	taśma montażowa

Opis produktu

Haczyki naścienne samoprzylepne VOREL 74744

Samoprzylepne haczyki naścienne to rozwiązanie montażowe eliminujące konieczność wiercenia otworów w ścianie. System mocowania wykorzystuje specjalną taśmę klejącą, która pozwala na instalację bez użycia narzędzi i pozostawienia trwałych śladów na powierzchni.

Typ montażu Samoprzylepny

Marka VOREL

Model 74744

Zastosowanie Uniwersalne

Charakterystyka haczyków samoprzylepnych

Montaż bez wiercenia

Instalacja oparta na warstwie klejącej eliminuje potrzebę użycia wiertarki, kołków i wkretów. Proces montażu sprowadza się do oczyszczenia powierzchni, zdjęcia folii ochronnej i dociśnięcia haczyka do ściany. Rozwiązanie szczególnie przydatne w wynajmowanych mieszkaniach i pomieszczeniach, gdzie ingerencja w strukturę ścian jest ograniczona.

Kompatybilność z powierzchniami

Taśma klejąca współpracuje z gładkimi, nieropistymi powierzchniami takimi jak płytki ceramiczne, szkło, laminat, metal lakierowany i gładkie tworzywa sztuczne. Nie zaleca się stosowania na powierzchniach porowatych (tynk strukturalny, beton niemalowany) oraz powłokach z farbami kredowymi, gdzie siła przyczepu może być niewystarczająca.

Nośność i trwałość

Haczyki wykonane z materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne zapewniają stabilne mocowanie lekkich i średnio ciężkich przedmiotów. Trwałość połączenia zależy od jakości przygotowania powierzchni – odtłuszczenie i osuszenie ściany przed montażem zwiększa siłę adhezji i żywotność mocowania.

Uniwersalność zastosowania

Konstrukcja haczyków pozwala na wykorzystanie w różnych pomieszczeniach o zmiennej wilgotności i temperaturze. Mogą być montowane zarówno w suchych przestrzeniach mieszkalnych, jak i w łazienkach czy kuchniach, gdzie występuje okresowa ekspozycja na parę wodną.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	74744
Typ produktu	Haczyki naścienne samoprzylepne
System montażu	Samoprzylepny (bez wiercenia)
Przeznaczenie	Użytek wewnętrzny

Zastosowanie haczyków naściennych

- Kuchnia – zawieszanie ścierek, ręczników kuchennych, chwytaków, lekkich przyborów kuchennych
- Łazienka – mocowanie ręczników, szlafroków, szczotek, akcesoriów higienicznych
- Przedpokój – organizacja kluczy, wieszanie lekkich kurtek, toreb, szalików
- Sypialnia – zawieszanie biżuterii, pasków, lekkich elementów dekoracyjnych

-
- Biuro – mocowanie kalendarzy, notatek, kabli, słuchawek
 - Garderoba – organizacja dodatków, akcesoriów, lekkich elementów garderoby
 - Pokój dziecięcy – zawieszanie plecaków, zabawek, organizatorów ściennych
 - Garaż – mocowanie lekkich narzędzi, kabli, drobnego sprzętu warsztatowego

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie powierzchni

Przed montażem należy dokładnie oczyścić miejsce instalacji z kurzu, tłuszczu i wilgoci. Powierzchnia powinna być sucha i gładka. Użycie alkoholu izopropylowego do odtłuszczenia zwiększa siłę przyczepu. Po nałożeniu haczyka zaleca się odczekanie 24 godziny przed pełnym obciążeniem, co pozwala na pełne związanie kleju z podłożem.

Demontaż i usuwanie

Haczyki samoprzylepne można usunąć poprzez delikatne podważenie lub odciągnięcie od ściany. W przypadku pozostałości kleju zaleca się użycie ciepłej wody z mydłem lub specjalnych środków do usuwania taśm klejących. Na delikatnych powierzchniach warto zastosować suszarkę do włosów, która rozgrzeje klej i ułatwi demontaż bez uszkodzenia powłoki.

Ograniczenia stosowania

Haczyki samoprzylepne nie są przeznaczone do montażu na powierzchniach porowatych, wilgotnych lub pokrytych farbami kredowymi. Nie należy ich stosować do zawieszania ciężkich przedmiotów przekraczających zadeklarowaną nośność. W pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności (kabiny prysznicowe) skuteczność mocowania może być ograniczona.