

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/hak-do-usuwania-krzyzykow-dystansowych-04675-vorel-p-2770.html>

Hak do usuwania krzyżyków dystansowych 04675 VOREL

Cena brutto	5,38 zł
Cena netto	4,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	04675
Kod producenta	04675
Kod EAN	5906083046759
Producent	Vorel
Zastosowanie	Ceramika
Ilość [szt.]	1
Jednostka	SZT
Waga [g]	158
Długość [mm]	170

Opis produktu

Hak do usuwania krzyżyków dystansowych VOREL 04675

Specjalistyczne narzędzie przeznaczone do efektywnego usuwania zużytych krzyżyków dystansowych po zakończeniu układania płytek. Wyprofilowany stalowy hak w połączeniu z ergonomiczną rękojęcią zapewnia precyzyjną pracę bez ryzyka uszkodzenia powierzchni glazury.

Typ narzędzia **Hak do krzyżyków**

Materiał roboczego elementu **Stal**

Typ rękojęści **Ergonomiczna**

Model **04675**

Charakterystyka techniczna

Wyprofilowany stalowy hak

Specjalnie zaprojektowany kształt końcówki roboczej umożliwia precyzyjne podważanie i wyciąganie krzyżyków z fugowanych spoin. Stal zapewnia trwałość narzędzia oraz odporność na zginanie podczas wielokrotnego użytkowania.

Ergonomiczna rękojeść

Uchwyt zaprojektowany z myślą o komforcie pracy podczas długotrwałego usuwania dystansów. Odpowiedni kształt redukuje zmęczenie dłoni i zapewnia pewny chwyt, co przekłada się na większą kontrolę nad narzędziem.

Gumowa podkładka regulująca głębokość

Elastyczny ogranicznik montowany na haku zabezpiecza przed zbyt głębokim wnikaniem narzędzia w spoinę. Chroni powierzchnię płytek przed zarysowaniem i pozwala utrzymać stałą głębokość pracy na całej powierzchni.

Zastosowanie po utwardzeniu kleju

Narzędzie wykorzystuje się po związaniu kleju płytkowego, gdy krzyżyki dystansowe spełniły swoją funkcję. Umożliwia szybkie oczyszczenie spoin przed fugowaniem bez konieczności żmudnego wyciągania dystansów ręcznie.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	04675
Typ narzędzia	Hak do usuwania krzyżyków dystansowych
Materiał elementu roboczego	Stal
Typ rękojeści	Ergonomiczna
Dodatkowe wyposażenie	Gumowa podkładka regulująca głębokość
Przeznaczenie	Usuwanie zużytych krzyżyków dystansowych po układaniu płytek

Zastosowanie

- Usuwanie krzyżyków dystansowych po związaniu kleju płytkowego
- Przygotowanie spoin do fugowania w układzie płytek ceramicznych
- Oczyszczanie szczelin międzypłytkowych z pozostałości dystansów
- Praca przy układaniu glazury ściennej i podłogowej
- Usuwanie dystansów w trudno dostępnych miejscach i narożnikach
- Przygotowanie powierzchni po układaniu gresu
- Oczyszczanie spoin przed aplikacją fugi cementowej lub epoksydowej

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Hak należy wprowadzić pod ramię krzyżyka dystansowego, delikatnie podważyć i wyciągnąć z przestrzeni między płytkami. Gumowa podkładka powinna być ustawiona tak, aby zapobiec kontaktowi metalowego elementu z powierzchnią glazury. Po zakończeniu pracy narzędzie należy oczyścić z pozostałości kleju i przechowywać w suchym miejscu.

Moment stosowania

Krzyżyki dystansowe usuwa się po częściowym związaniu kleju płytkowego, zazwyczaj po 24 godzinach od ułożenia płytek. Zbyt wczesne usunięcie może spowodować przesunięcie płytek, natomiast zbyt późne utrudni wyciągnięcie dystansów. Zawsze należy sprawdzić zalecenia producenta kleju dotyczące czasu wiązania.

Produkty powiązane

Do kompleksowego układania płytek przydatne będą: krzyżyki dystansowe w różnych grubościach (1-10 mm), system poziomujący płytki, packa zębata do nakładania kleju, krzyżyki wielokrotnego użytku z klipsami oraz łopatką do fugowania. Warto również wyposażyć się w gąbkę do mycia płytek oraz szczotkę do czyszczenia spoin przed fugowaniem.

...