

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/hak-do-wieszakow-gumowych-yt-06390-yato-p-24764.html>

Hak do wieszaków gumowych YT-06390 YATO

Cena brutto	9,99 zł
Cena netto	8,12 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-06390
Kod producenta	YT-06390
Kod EAN	5906083061493
Producent	YATO

Opis produktu

Hak do wieszaków gumowych układu wydechowego YATO YT-06390

Specjalistyczne narzędzie warsztatowe przeznaczone do montażu i demontażu wieszaków gumowych w układach wydechowych samochodów osobowych. Konstrukcja z chromowanego drutu zapewnia trwałość i odporność na korozję podczas codziennej pracy w warsztacie.

Średnica drutu **6 mm**

Długość całkowita **300 mm**

Materiał **Drut chromowany**

Obsługa **Jedną ręką**

Charakterystyka narzędzia

Chromowany drut o średnicy 6 mm

Grubość 6 mm zapewnia odpowiednią sztywność przy naciąganiu wieszaków gumowych, jednocześnie zachowując elastyczność potrzebną do pracy w ciasnych przestrzeniach pod pojazdem. Chromowanie chroni przed rdzą w kontakcie z wilgocią i solą drogową.

Długość robocza 300 mm

Wymiar 30 cm umożliwia dostęp do wieszaków montowanych w głębi podwozia, szczególnie przy tłumikach środkowych i końcowych. Pozwala na pracę bez konieczności nadmiernego wchodzenia pod pojazd.

Rękojeść powleczona tworzywem

Powłoka z tworzywa sztucznego zwiększa komfort pracy poprzez izolację termiczną i antypoślizgową powierzchnię. Ułatwia utrzymanie kontroli nad narzędziem podczas naciągania sprężystych elementów gumowych.

Obsługa jedną ręką

Konstrukcja umożliwia założenie i zdjęcie wieszaka przy użyciu tylko jednej ręki, co pozostawia drugą wolną do stabilizacji rury wydechowej lub podtrzymywania tłumika. Skraca czas wykonania serwisu układu wydechowego.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	YT-06390
Kod EAN	5906083061493
Producent	YATO
Materiał drutu	Stal chromowana
Średnica drutu	6 mm
Długość całkowita	300 mm
Powłoka rękojeści	Tworzywo sztuczne
Zastosowanie	Samochody osobowe

Zastosowanie w warsztacie

- Demontaż wieszaków gumowych przy wymianie tłumika końcowego
- Montaż nowych wieszaków podczas instalacji układu wydechowego
- Serwis układu wydechowego w samochodach osobowych różnych marek
- Naprawa zawieszenia rur wydechowych po uszkodzeniu wieszaków
- Regulacja położenia elementów układu wydechowego
- Wymiana wieszaków gumowych w tłumikach środkowych i końcowych
- Prace serwisowe przy katalizatorach i rurach łączących

Jak działa hak do wieszaków gumowych

Zakrzywiony koniec haka wprowadza się w otwór wieszaka gumowego, a następnie poprzez dźwignię naciąga się elastomer na odpowiedni punkt mocowania na rurze wydechowej lub karoserii. Długość 300 mm pozwala na generowanie wystarczającej siły przy

zachowaniu kontroli nad narzędziem. Po założeniu wieszaka hak wysuwa się z otworu, pozostawiając element prawidłowo zamontowany.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej obsługi układów wydechowych przydatne są: klucze nasadowe do śrub mocujących flansze, pasta montażowa do połączeń rur, zawiesia gumowe zamienne różnych rozmiarów, klucze oczkowe do obejm mocujących oraz podnośnik warsztatowy umożliwiający wygodny dostęp do podwozia.