

Dane aktualne na dzień: 19-02-2026 22:50

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/heblarka-grubosciowka-strugarka-2000w-kd1581-p-61397.html>



## Heblarka Grubościówka Strugarka 2000W KD1581

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 115,01 zł</b>                             |
| Cena netto       | <b>906,51 zł</b>                               |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>KD1581</b>                                  |
| Kod producenta   | <b>KD1581</b>                                  |
| Kod EAN          | <b>5903175332790</b>                           |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>                          |

### Opis produktu

#### Heblarka grubościówka Kraft&Dele KD1581 2000W

Grubościówka KD1581 to stacjonarna strugarka do drewna przeznaczona do wyrównywania i kalibrowania grubości desek, tarcicy oraz materiałów drewnopochodnych. Silnik o mocy 2000 W zapewnia stabilną pracę przy obróbce elementów o szerokości do 160 mm.

Moc silnika **2000 W**

Zakres grubości **6-160 mm**

Głębokość planowania **3 mm**

Prędkość posuwu **6 m/min**

### Charakterystyka urządzenia

#### Moc 2000 W

Silnik o tej mocy pozwala na ciągłą pracę przy obróbce twardszych gatunków drewna liściastego — buku, dębu czy jesionu — bez ryzyka przeciążenia podczas jednego przejścia z głębokością skrawania do 3 mm.

**Zakres grubości 6-160 mm**

Regulowany stół umożliwia kalibrowanie elementów od cienkich listew (6 mm) do grubych desek (160 mm). Szeroki zakres sprawia, że urządzenie obsługuje większość przekrojów stosowanych w stolarstwie meblowym i budowlanym.

**Głębokość planowania 3 mm**

Maksymalne jednorazowe zejście wynosi 3 mm. W praktyce do uzyskania gładkiej powierzchni i zachowania dokładności wymiaru zaleca się pracę z głębokością 0,5-1,5 mm na przejście, szczególnie przy twardym drewnie.

**Prędkość posuwu 6 m/min**

Stała prędkość podawania materiału zapewnia równomierną powierzchnię po obróbce. Wartość 6 m/min jest typowa dla urządzeń warsztatowych tej klasy i odpowiada zarówno pracy z miękkimi, jak i twardymi gatunkami drewna.

**Specyfikacja techniczna**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Marka                                 | Kraft&Dele    |
| Model                                 | KD1581        |
| Moc                                   | 2000 W        |
| Napięcie zasilania                    | 230 V / 50 Hz |
| Głębokość planowania (max)            | 3 mm          |
| Zakres grubości obrabianego materiału | 6-160 mm      |
| Prędkość posuwu                       | 6 m/min       |
| Poziom ciśnienia akustycznego         | 76 dB(A)      |
| Poziom mocy akustycznej               | 80 dB(A)      |
| Waga                                  | 31 kg         |

**Hałas i ochrona słuchu**

Poziom ciśnienia akustycznego wynoszący 76 dB(A) przy stanowisku pracy przekracza próg, przy którym zaleca się stosowanie ochronników słuchu podczas dłuższych sesji obróbczych. Zgodnie z przepisami BHP ochrona słuchu jest wymagana przy ekspozycji powyżej 80 dB(A) — przy intensywnym użytkowaniu warto stosować ją prewencyjnie.

---

## Zastosowania

---

- Kalibrowanie grubości desek i tarcicy do wymaganego wymiaru
- Wyrównywanie powierzchni drewna po cięciu piłą
- Obróbka sklejki i płyt drewnopochodnych
- Przygotowanie elementów do produkcji mebli
- Struganie paneli i listew podłogowych
- Renowacja starych desek — usuwanie nierówności i warstw farby/lakieru
- Prace stolarskie w warsztacie przydomowym i małej produkcji

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić stan noży strugających i ich właściwe osadzenie w wale nożowym. Noże wymagają regularnego ostrzenia lub wymiany — tępe ostrza zwiększają obciążenie silnika i pogarszają jakość powierzchni. Po każdej sesji pracy wskazane jest oczyszczenie wału nożowego i stołu z trocin oraz wiórów, które mogą wpływać na dokładność ustawienia grubości.

Urządzenie waży 31 kg, co zapewnia stabilność podczas pracy, ale wymaga odpowiedniego miejsca w warsztacie — stałego stanowiska z dostępem do gniazda 230 V. Zaleca się podłączenie do układu odciągu wiórów, ponieważ grubościówka generuje znaczną ilość materiału odpadowego.