

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/imadlo-maszynowe-katowe-100mm-kd10740-p-62827.html>



IMADŁO MASZYNOWE KĄTOWE 100mm KD10740

Cena brutto	32,24 zł
Cena netto	26,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10740
Kod producenta	KD10740
Kod EAN	5903957008028
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Imadło maszynowe kątowe 100 mm — Kraft&Dele KD10740

Imadło maszynowe kątowe KD10740 marki Kraft&Dele to narzędzie warsztatowe przeznaczone do stabilnego mocowania obrabianych elementów podczas cięcia, wiercenia, szlifowania i odkręcania. Korpus wykonano z żeliwa, a śruba pociągowa wyposażona jest w moletowane pokrętło oraz luźną przetyczkę.

Szerokość szczęk 100 mm
Materiał Żeliwo
Waga 2,2 kg
Model KD10740

Charakterystyka produktu

Korpus żeliwny

Żeliwo charakteryzuje się dużą odpornością na ściskanie i tłumienie drgań, co przekłada się na stabilność mocowania podczas intensywnej obróbki mechanicznej. Materiał nie odkształca się pod wpływem sił zaciskowych typowych dla prac warsztatowych.

Śruba z moletowanym pokrętle i przetyczką

Moletowanie powierzchni pokrętła zapewnia pewny chwyt nawet w rękawicach roboczych. Luźna przetyczka umożliwia szybkie dokręcanie i luzowanie szczęk bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi, co skraca czas przygotowania stanowiska.

Kątowa konstrukcja szczęk

Kątowe ustawienie szczęk pozwala na mocowanie elementów pod określonym kątem, co jest przydatne przy obróbce skośnych powierzchni lub gdy wymagane jest precyzyjne pozycjonowanie materiału względem narzędzia.

Szerokość szczęk 100 mm

Rozstaw szczęk 100 mm pozwala na mocowanie elementów o szerokości typowej dla prac ślusarskich i stolarskich na poziomie amatorskim i półprofesjonalnym. Przed zakupem należy sprawdzić, czy wymiar ten odpowiada gabarytom obrabianych detali.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10740
Marka	Kraft&Dele
Szerokość szczęk	100 mm
Materiał korpusu	Żeliwo
Waga	2,2 kg
Typ śruby	Pociągowa z moletowanym pokrętle i luźną przetyczką
Gwarancja	12 miesięcy
Instrukcja obsługi	Język polski
Zawartość zestawu	Imadło KD10740, instrukcja obsługi

Zastosowanie

- Mocowanie elementów metalowych podczas wiercenia otworów
- Stabilizacja detali przy szlifowaniu powierzchni
- Unieruchamianie materiału podczas cięcia piłą lub tarczą
- Trzymanie elementów przy odkręcaniu połączeń gwintowych
- Obróbka drewna wymagająca stabilnego podparcia
- Prace ślusarskie na stanowisku warsztatowym
- Montaż i demontaż podzespołów wymagający obu rąk operatora

Montaż i użytkowanie

Imadło mocuje się do blatu stołu warsztatowego lub płyty wiertarki stołowej za pomocą śrub przez otwory montażowe w podstawie. Przed zamocowaniem detalu należy sprawdzić, czy szczęki są czyste i wolne od wiórów, które mogłyby wpłynąć na równomierność zacisku. Żeliwny korpus wymaga ochrony przed długotrwałym działaniem wilgoci — zaleca się okresowe smarowanie śruby pociągowej i prowadnic prowadzącym smarem maszynowym.