

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/imadlo-modelarskie-z-przyssawka-kd5981-kraftdele-p-63788.html>

IMADŁO MODELARSKIE Z PRZYSSAWKĄ KD5981 KRAFT&DELE

Cena brutto	17,08 zł
Cena netto	13,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5981
Kod producenta	KD5981
Kod EAN	5903957015750
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Imadło modelarskie z przyssawką KD5981

KD5981 to miniaturowe imadło obrotowe przeznaczone do precyzyjnych prac modelarskich, hobbystycznych i drobnych prac warsztatowych. Mocuje się do gładkich powierzchni za pomocą przyssawki próżniowej, eliminując potrzebę stałego montażu do blatu. Obrót głowicy o 360° pozwala ustawić obrabiany element w dowolnej pozycji bez konieczności odkładania narzędzia.

Szerokość szczęk 36 mm

Maks. rozstaw szczęk 30 mm

Obrót głowicy 360°

Średnica podstawy 80 mm

Charakterystyka

Przyssawka próżniowa

Podstawa o średnicy 80 mm mocuje się do gładkich, nieprzepuszczalnych powierzchni — szkła, laminatu, płytek ceramicznych czy lakierowanych blatów. Nie wymaga wiercenia ani stosowania uchwytów stołowych. Ważne: przyssawka nie trzyma na

powierzchniach porowatych, matowych lub pokrytych pyłem.

Obrót 360°

Głowica obraca się w pełnym zakresie i może być zablokowana w wybranej pozycji. Pozwala to na zmianę kąta pracy bez odkładania elementu ze szczęk — przydatne przy lutowaniu, klejeniu czy szlifowaniu małych detali wymagających dostępu ze wszystkich stron.

Kompaktowe szczęki

Szczęki o szerokości 36 mm i wysokości 7 mm mieszczą elementy o grubości do 30 mm. Wymiary są dopasowane do typowych detali modelarskich: profili, listew, elementów elektronicznych czy drobnych odlewów. Płaskie szczęki równomiernie rozkładają nacisk, ograniczając ryzyko uszkodzenia powierzchni.

Przenośna konstrukcja

Niewielka masa i brak konieczności stałego montażu sprawiają, że imadło można szybko przenieść między stanowiskami pracy lub schować po zakończeniu projektu. Przydatne w warsztatach o ograniczonej przestrzeni roboczej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5981
Średnica podstawy (przyssawki)	80 mm
Szerokość szczęk	36 mm
Wysokość szczęk	7 mm
Maksymalny rozstaw szczęk	30 mm
Zakres obrotu głowicy	360°
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Składanie i klejenie modeli plastikowych oraz kartonowych
- Lutowanie elementów elektronicznych i drobnych złączy
- Szlifowanie i wykańczanie małych detali
- Malowanie elementów wymagających stabilnego podparcia
- Montaż biżuterii i drobnych wyrobów jubilerskich
- Naprawa zegarków i drobnego sprzętu

-
- Prace z drukiem 3D — obróbka wydruków i usuwanie supportów

Na jakich powierzchniach działa przyssawka?

Przyssawka wymaga gładkiej, nieprzepuszczalnej powierzchni: szkło, glazura, laminowane blaty, lakierowane płyty meblowe. Nie zapewni stabilnego mocowania na drewnie surowym, blacie teksturowanym, tkaninie ani powierzchniach pokrytych warstwą pyłu lub tłuszczu. Przed zamocowaniem należy oczyścić i osuszyć zarówno blat, jak i gumową część przyssawki.