

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/imadlo-obrotowe-200mm-21kg-z-kowadlem-kd1104-p-60701.html>



Imadło obrotowe 200mm 21kg z kowadłem KD1104

Cena brutto	247,80 zł
Cena netto	201,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1104
Kod producenta	KD1104
Kod EAN	5901638115782
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Imadło obrotowe 200mm z kowadłem KD1104

Imadło warsztatowe KD1104 to narzędzie stołowe przeznaczone do mocowania obrabianych elementów podczas cięcia, piłowania, gwintowania i innych prac ręcznych. Stalowo-żeliwna konstrukcja o masie 21 kg zapewnia stabilność przy intensywnym użytkowaniu, a obrotowa podstawa umożliwia ustawienie szczęk pod dowolnym kątem bez konieczności przemieszczania przedmiotu roboczego.

Szerokość szczęk 200 mm
Maks. rozstaw szczęk 190 mm
Obrót podstawy 360°
Waga 21 kg

Charakterystyka

Materiał szczęk — stal stopowa narzędziowa

Szczęki wykonano ze stali stopowej narzędziowej o podwyższonej twardości. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na ścieranie

i odkształcenia, co przekłada się na długotrwałe utrzymanie geometrii roboczej i pewne trzymanie elementów pod obciążeniem.

Obrotowa podstawa 360°

Podstawa obraca się o pełne 360°, co pozwala dostosować kąt pracy do pozycji operatora lub narzędzia bez odkręcania uchwytu. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy obróbce długich prętów, rur i profili, gdzie zmiana kierunku cięcia lub gwintowania jest częsta.

Zintegrowane kowadło

Na korpusie imadła znajduje się kowadełko umożliwiające prostowanie i kształtowanie elementów metalowych bez konieczności używania oddzielnego narzędzia. Powierzchnia robocza kowadełka jest utwardzona, co zapobiega jej szybkiemu odkształceniu pod uderzeniami.

Fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnętrzne imadła pokryte są fabrycznie powłoką ochronną ograniczającą korozję w warunkach warsztatowych — przy kontakcie z chłodziwami, olejami i wilgocią. Zabezpieczenie nie wymaga dodatkowej konserwacji przy standardowym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1104
Szerokość szczęk	200 mm
Maksymalny rozstaw szczęk	190 mm
Obrót podstawy	360°
Materiał	Stal stopowa narzędziowa, stop stalowo-żeliwny
Długość	370 mm
Szerokość	200 mm
Wysokość	195 mm
Rozstaw otworów montażowych podstawy	140 × 140 mm
Waga	21 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Mocowanie prętów, rur i profili stalowych podczas cięcia i piłowania

-
- Trzymanie elementów przy gwintowaniu ręcznym i maszynowym
 - Obróbka pilnikiem — fazowanie, wyrównywanie powierzchni
 - Montaż i demontaż połączeń śrubowych wymagających kontrowania
 - Prostowanie i kształtowanie elementów metalowych na zintegrowanym kowadle
 - Mocowanie detali podczas wiercenia ręcznego
 - Prace blacharskie i ślusarskie w warsztacie samochodowym
 - Obróbka drewna i tworzyw sztucznych wymagająca stabilnego uchwytu

Montaż i użytkowanie

Mocowanie do stołu roboczego

Podstawa imadła posiada otwory montażowe rozmieszczone w rozstawie 140 × 140 mm. Do trwałego i bezpiecznego mocowania zaleca się przykręcenie imadła śrubami do masywnego stołu warsztatowego lub blatu stalowego. Masa własna wynosząca 21 kg wymaga, by blat wytrzymywał obciążenia dynamiczne — uderzenia przy pracy z kowadełkiem generują siły wielokrotnie przekraczające ciężar narzędzia.

Konserwacja

Śrubę pociągową i prowadnice szczęk należy okresowo smarować smarem maszynowym lub olejem technicznym. Regularne smarowanie wydłuża żywotność mechanizmu i zapobiega zacieraniu się gwintu przy dużych obciążeniach. Powierzchnie robocze szczęk nie wymagają dodatkowej konserwacji — nanoszenie środków smarnych na szczęki zmniejsza skuteczność trzymania elementów.