

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/imadlo-wielofunkcyjne-4-100mm-geko-g01034-p-24325.html>

Imadło wielofunkcyjne 4" 100mm GEKO G01034

Cena brutto	220,40 zł
Cena netto	179,19 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01034
Kod producenta	G01034
Kod EAN	5901477156694
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Imadło wielofunkcyjne 4" 100mm GEKO G01034

Obrotowe imadło warsztatowe z żeliwa z możliwością obrotu o 360° w dwóch płaszczyznach. Wyposażone w hartowane szczęki z nacięciami krzyżkowymi oraz dodatkowe szczęki do mocowania rur.

Szerokość szczęk 100 mm (4")

Rozwarcie maksymalne 100 mm

Typ Obrotowe wielofunkcyjne

Materiał korpusu Żeliwo

Charakterystyka techniczna

Obrót 360° w dwóch płaszczyznach

Mechanizm obrotowy umożliwia swobodne pozycjonowanie przedmiotu zarówno w pionie, jak i poziomie. Pozwala to na dostosowanie kąta pracy bez konieczności przestawiania całego stanowiska, co przyspiesza montaż i obróbkę elementów o nietypowych kształtach.

Hartowane szczęki z nacięciami krzyżkowymi

Proces hartowania zwiększa twardość powierzchni szczęk, zapobiegając ich szybkiemu zużyciu. Nacięcia krzyżkowe tworzą dodatkowe punkty chwytne, które zapobiegają ślizganiu się materiału podczas mocowania przedmiotów o gładkich powierzchniach.

Podziałka kąтова

Skala umieszczona na podstawie obrotowej pozwala na precyzyjne ustawienie kąta wychylenia szczęk względem osi imadła. Przydatne przy pracach wymagających powtarzalnego pozycjonowania elementów pod określonym kątem.

Dodatkowe szczęki do rur

Oprócz standardowych płaskich szczęk, imadło posiada profilowane wkładki przystosowane do mocowania elementów cylindrycznych. Umożliwiają stabilne trzymanie rur bez ryzyka ich zgniecenia lub uszkodzenia powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	G01034
Typ imadła	Obrotowe wielofunkcyjne
Rozmiar szczęk	4" (100 mm)
Szerokość szczęk	100 mm
Maksymalne rozwarście szczęk	100 mm
Materiał korpusu	Żeliwo
Obrotowość	360° w pionie i poziomie
Szczęki	Hartowane z nacięciami krzyżkowymi
Dodatkowe wyposażenie	Szczęki do rur, kowadełko, podziałka kąтова

Zastosowanie

- Warsztaty ślusarskie i mechaniczne
- Montaż i demontaż elementów metalowych
- Piłowanie, szlifowanie i obróbka ręczna
- Mocowanie rur podczas cięcia lub gwintowania
- Prace spawalnicze wymagające stabilnego uchwytu
- Wykańczanie i dopasowywanie detali
- Naprawa narzędzi i drobnych mechanizmów
- Obróbka drewna i tworzyw sztucznych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Imadło mocuje się do blatu warsztatowego za pomocą śrub mocujących przez otwory w podstawie. Zalecana grubość blatu to minimum 30 mm. Przed montażem należy sprawdzić, czy podstawa jest stabilna i może przenieść obciążenia robocze.

Konserwacja mechanizmu obrotowego

Elementy obrotowe wymagają okresowego smarowania smarem plastycznym. Należy regularnie sprawdzać stan śrub blokujących obrót i w razie potrzeby dokręcać je, aby zapobiec luznemu chodzeniu mechanizmu podczas pracy.

Pielęgnacja szczęk

Po zakończeniu pracy warto oczyścić szczęki z wiórów i zanieczyszczeń. W przypadku mocowania miękkich materiałów można stosować nakładki ochronne, które zabezpieczą powierzchnię przed uszkodzeniem przez twarde nacięcia.