

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/imadlo-wielofunkcyjne-5-125mm-360-stopni-kd5993-kraftdele-p-63712.html>

## Imadło wielofunkcyjne 5" 125mm 360 stopni KD5993 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>202,96 zł</b>
Cena netto	<b>165,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD5993</b>
Kod producenta	<b>KD5993</b>
Kod EAN	<b>5903957017334</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Imadło wielofunkcyjne 5" 125 mm 360° KD5993

Imadło warsztatowe z żeliwnym korpusem, przeznaczone do mocowania detali podczas obróbki ręcznej i mechanicznej. Obrótowa podstawa umożliwia ustawienie szczęk pod dowolnym kątem bez konieczności przemieszczania elementu obrabianego.

Szerokość szczęk 125 mm (5")

Obrót podstawy 360°

Materiał korpusu Odlew żeliwny

Model KD5993

### Charakterystyka

#### Korpus z odlewu żeliwnego

Żeliwo charakteryzuje się wysoką odpornością na ściskanie i drgania, co ogranicza ryzyko odkształceń podczas intensywnego użytkowania. Materiał ten jest standardem w imadłach warsztatowych przeznaczonych do prac ślusarskich i mechanicznych.

### Obrotowa podstawa 360° z blokadą

Możliwość obrotu imadła o pełne 360° pozwala ustawić obrabiany element w optymalnej pozycji względem narzędzia lub operatora. Mechanizm blokady utrzymuje wybraną pozycję podczas pracy, eliminując konieczność wielokrotnego przekładania detalu.

### Szerokość szczęk 125 mm

Szczęki o rozstawie 125 mm (5") pozwalają na mocowanie zarówno drobnych elementów, jak i większych profili stalowych, rur czy odlewów. To wymiar popularny w warsztatach ogólnego przeznaczenia, zapewniający kompromis między siłą zacisku a gabarytami narzędzia.

### Precyzyjny mechanizm śrubowy

Śruba dociskowa umożliwia stopniowe i kontrolowane zwiększanie siły zacisku. Precyzyjne prowadzenie szczęki ruchomej ogranicza boczne przesunięcia detalu podczas dokręcania, co ma znaczenie przy obróbce elementów wymagających dokładnego pozycjonowania.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5993
Typ	Imadło wielofunkcyjne
Szerokość szczęk	125 mm (5")
Obrót podstawy	360° z możliwością blokady
Materiał wykonania	Odlew żeliwny
Zastosowanie	Warsztatowe, mechaniczne, ślusarskie
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

- Mocowanie profili stalowych i aluminiowych podczas cięcia i szlifowania
- Trzymanie rur i prętów przy gwintowaniu i gięciu
- Unieruchamianie odlewów i odkuwek podczas obróbki pilnikiem
- Prace ślusarskie: wiercenie, skrobanie, gratowanie
- Naprawa i montaż podzespołów mechanicznych
- Lutowanie i spawanie drobnych elementów metalowych
- Prace stolarskie wymagające stabilnego mocowania drewna

---

## **Montaż i użytkowanie**

Imadło mocuje się do blatu roboczego za pomocą śrub przez otwory w podstawie — zaleca się stosowanie śrub M10 lub M12 z podkładkami, aby równomiernie rozłożyć naciski na blat. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy mechanizm śrubowy porusza się swobodnie i w razie potrzeby posmarować go smarem maszynowym. Żeliwny korpus nie wymaga szczególnej konserwacji, jednak warto chronić go przed długotrwałym działaniem wilgoci, stosując cienką warstwę oleju ochronnego na odsłoniętych powierzchniach.