

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/imadlo-wielofunkcyjne-5-125mm-360-stopni-kd5993-kraftdele-p-63712.html>

Imadło wielofunkcyjne 5" 125mm 360 stopni KD5993 KRAFT&DELE

Cena brutto	199,52 zł
Cena netto	162,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5993
Kod producenta	KD5993
Kod EAN	5903957017334
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Imadło wielofunkcyjne 5" 125 mm 360° KD5993

Imadło warsztatowe z żeliwnym korpusem, przeznaczone do mocowania detali podczas obróbki ręcznej i mechanicznej. Obrótowa podstawa umożliwia ustawienie szczęk pod dowolnym kątem bez konieczności przemieszczania elementu obrabianego.

Szerokość szczęk 125 mm (5")

Obrót podstawy 360°

Materiał korpusu Odlew żeliwny

Model KD5993

Charakterystyka

Korpus z odlewu żeliwnego

Żeliwo charakteryzuje się wysoką odpornością na ściskanie i drgania, co ogranicza ryzyko odkształceń podczas intensywnego użytkowania. Materiał ten jest standardem w imadłach warsztatowych przeznaczonych do prac ślusarskich i mechanicznych.

Obrotowa podstawa 360° z blokadą

Możliwość obrotu imadła o pełne 360° pozwala ustawić obrabiany element w optymalnej pozycji względem narzędzia lub operatora. Mechanizm blokady utrzymuje wybraną pozycję podczas pracy, eliminując konieczność wielokrotnego przekładania detalu.

Szerokość szczęk 125 mm

Szczęki o rozstawie 125 mm (5") pozwalają na mocowanie zarówno drobnych elementów, jak i większych profili stalowych, rur czy odlewów. To wymiar popularny w warsztatach ogólnego przeznaczenia, zapewniający kompromis między siłą zacisku a gabarytami narzędzia.

Precyzyjny mechanizm śrubowy

Śruba dociskowa umożliwia stopniowe i kontrolowane zwiększanie siły zacisku. Precyzyjne prowadzenie szczęki ruchomej ogranicza boczne przesunięcia detalu podczas dokręcania, co ma znaczenie przy obróbce elementów wymagających dokładnego pozycjonowania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5993
Typ	Imadło wielofunkcyjne
Szerokość szczęk	125 mm (5")
Obrót podstawy	360° z możliwością blokady
Materiał wykonania	Odlew żeliwny
Zastosowanie	Warsztatowe, mechaniczne, ślusarskie
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Mocowanie profili stalowych i aluminiowych podczas cięcia i szlifowania
- Trzymanie rur i prętów przy gwintowaniu i gięciu
- Unieruchamianie odlewów i odkuwek podczas obróbki pilnikiem
- Prace ślusarskie: wiercenie, skrobanie, gratowanie
- Naprawa i montaż podzespołów mechanicznych
- Lutowanie i spawanie drobnych elementów metalowych
- Prace stolarskie wymagające stabilnego mocowania drewna

Montaż i użytkowanie

Imadło mocuje się do blatu roboczego za pomocą śrub przez otwory w podstawie — zaleca się stosowanie śrub M10 lub M12 z podkładkami, aby równomiernie rozłożyć naciski na blat. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy mechanizm śrubowy porusza się swobodnie i w razie potrzeby posmarować go smarem maszynowym. Żeliwny korpus nie wymaga szczególnej konserwacji, jednak warto chronić go przed długotrwałym działaniem wilgoci, stosując cienką warstwę oleju ochronnego na odsłoniętych powierzchniach.