

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kable-rozruchowe-1000a-4-5m-kd1285-p-61378.html>



Kable rozruchowe 1000A 4,5m KD1285

Cena brutto	42,16 zł
Cena netto	34,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1285
Kod producenta	KD1285
Kod EAN	5903175334008
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kable rozruchowe 1000A 4,5m — KRAFT&DELE KD1285

KD1285 to kable rozruchowe przeznaczone do uruchamiania pojazdów z rozładowanym akumulatorem. Obsługują prąd do 1000A, co pozwala na skuteczny rozruch silników benzynowych i diesla w samochodach osobowych, dostawczych oraz maszynach roboczych. Długość 4,5 m umożliwia połączenie pojazdów ustawionych w różnych konfiguracjach, bez konieczności ich przemieszczania.

Prąd rozruchowy 1000 A
Długość kabli 4,5 m
Waga 1,62 kg
Przeznaczenie Osobowe, dostawcze, maszyny

Charakterystyka techniczna

Prąd rozruchowy 1000A

Wartość 1000A to parametr określający maksymalne natężenie prądu, jakie kable mogą bezpiecznie przewodzić podczas rozruchu. Im większy silnik i pojemność akumulatora, tym wyższy prąd jest potrzebny do uruchomienia pojazdu. Wartość 1000A pozwala

obsłużyć zarówno małe silniki benzynowe, jak i większe jednostki diesla w samochodach dostawczych.

Długość 4,5 m

Standardowe kable rozruchowe mają zwykle 2,5–3 m długości. Wersja 4,5 m daje wyraźnie większą swobodę manewru — pojazdy nie muszą stać zderzak w zderzak. Przydatne zwłaszcza w sytuacjach, gdy pojazd z rozładowanym akumulatorem stoi w miejscu trudnym do podjechania od przodu.

Klemy z mocnymi sprężynami

Zaciski z szerokimi szczękami i sprężynami o dużej sile docisku zapewniają stabilne połączenie z biegunami akumulatora. Luźno trzymające klemy mogą powodować iskrzenie lub przerwy w przepływie prądu podczas rozruchu — masywna konstrukcja zacisków minimalizuje to ryzyko.

Odporność na niskie temperatury

Materiał izolacji kabli zachowuje elastyczność w niskich temperaturach, co ma praktyczne znaczenie zimą — sztywne kable są trudniejsze w obsłudze i bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne podczas rozwijania i zwijania na mrozie.

Prawidłowa kolejność podłączania kabli rozruchowych

Aby uniknąć uszkodzenia elektroniki pojazdu lub ryzyka iskrzenia przy akumulatorze, należy zachować właściwą kolejność: (1) czerwony kabel — biegun (+) rozładowanego akumulatora, (2) czerwony kabel — biegun (+) pojazdu dawcy, (3) czarny kabel — biegun (-) pojazdu dawcy, (4) czarny kabel — masa pojazdu biorcy (metalowy element silnika lub nadwozia, nie biegun akumulatora). Odłączanie w odwrotnej kolejności.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1285
Marka	KRAFT&DELE
Prąd rozruchowy	1000 A
Długość kabli	4,5 m
Kolor przewodów	Czerwony i czarny

Przeznaczenie	Samochody osobowe i dostawcze
Akcesoria w zestawie	Pokrowiec fabryczny
Waga	1,62 kg

Zastosowanie

- Rozruch samochodu osobowego z rozładowanym akumulatorem
- Uruchamianie samochodów dostawczych i busów
- Rozruch pojazdów z silnikami diesla o większej pojemności
- Awaryjne uruchamianie maszyn roboczych i rolniczych
- Wyposażenie awaryjne w bagażniku — użycie w terenie i poza miastem
- Rozruch pojazdów po dłuższym postoju (np. sezonowym)
- Wsparcie pojazdów z osłabionymi akumulatorami w sezonie zimowym

Skład zestawu

Kable rozruchowe KD1285 oraz pokrowiec fabryczny do przechowywania i transportu.