

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kable-rozruchowe-200a-2-5m-kd1280-p-61373.html>



Kable rozruchowe 200A 2,5m KD1280

Cena brutto	11,70 zł
Cena netto	9,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1280
Kod producenta	KD1280
Kod EAN	5903175333957
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kable rozruchowe 200A 2,5m KRAFT&DELE KD1280

Przewody rozruchowe KD1280 służą do awaryjnego uruchamiania pojazdów z rozładowanym akumulatorem przy pomocy drugiego pojazdu lub zewnętrznego źródła zasilania. Wykonane z materiałów odpornych na niskie temperatury, z zaciskami wyposażonymi w mocne sprężyny i szerokie klemy zapewniające stabilny kontakt z biegunami akumulatora.

Maks. natężenie prądu 200 A
Długość przewodów 2,5 m
Marka / Model KRAFT&DELE KD1280
Waga 1 kg

Charakterystyka produktu

Natężenie 200 A

Maksymalne natężenie prądu na poziomie 200 A pozwala na skuteczny rozruch silników benzynowych i mniejszych silników wysokoprężnych. Im wyższe dopuszczalne natężenie, tym mniejsze ryzyko przegrzania przewodów podczas dłuższego procesu ładowania rozładowanego akumulatora.

Długość 2,5 m

Przewody o długości 2,5 m umożliwiają połączenie dwóch pojazdów ustawionych przodem do siebie lub obok siebie, bez konieczności precyzyjnego manewrowania. Długość ta sprawdza się w typowych sytuacjach drogowych i na parkingach.

Klemy z mocnymi sprężynami

Szerokie klemy z mocnymi sprężynami zapewniają stabilny zacisk na biegunach akumulatora różnych rozmiarów. Pewny kontakt elektryczny ogranicza ryzyko iskrzenia i utraty połączenia podczas rozruchu.

Odporność na niskie temperatury

Materiały użyte do produkcji przewodów zachowują elastyczność w ujemnych temperaturach, co jest istotne podczas zimowego użytkowania. Sztywne lub pękające przewody mogą prowadzić do uszkodzenia izolacji i utraty bezpieczeństwa użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD1280
Maksymalne natężenie prądu	200 A
Długość przewodów	2,5 m
Waga	1 kg
Zawartość zestawu	Kable rozruchowe KD1280, pokrowiec

Zastosowanie

- Awaryjny rozruch samochodu osobowego z rozładowanym akumulatorem
- Uruchamianie pojazdów dostawczych i lekkich samochodów ciężarowych
- Rozruch maszyn budowlanych i pojazdów roboczych na placu budowy
- Uruchamianie ciągników rolniczych i maszyn w gospodarstwach
- Wsparcie rozruchu pojazdów po dłuższym postoju lub w czasie mrozów
- Zastosowanie w warunkach terenowych i poza utwardzonymi drogami

Jak dobrać kable rozruchowe do pojazdu

Natężenie prądu rozruchowego powinno być dopasowane do pojemności skokowej silnika. Kable 200 A sprawdzają się przy silnikach benzynowych do ok. 2,0 l i dieslu do ok. 1,6 l. Dla większych jednostek napędowych — szczególnie silników wysokoprężnych w samochodach dostawczych i maszynach roboczych — zalecane są kable o wyższym dopuszczalnym natężeniu. Długość 2,5 m jest wystarczająca przy standardowym ustawieniu pojazdów, jednak w przypadku pojazdów wielkogabarytowych może być niewystarczająca.

Użytkowanie i przechowywanie

Przed użyciem należy upewnić się, że oba pojazdy są wyłączone, a następnie podłączyć klemy w kolejności: plus do rozładowanego akumulatora, plus do akumulatora pojazdu pomocniczego, minus do akumulatora pojazdu pomocniczego, minus do masy (metalowego elementu karoserii lub bloku silnika) pojazdu z rozładowanym akumulatorem — nie bezpośrednio do bieguna minus. Taka kolejność minimalizuje ryzyko iskrzenia w pobliżu akumulatora.

Po użyciu przewody należy oczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń i przechowywać w dołączonym pokrowcu. Regularne sprawdzanie stanu izolacji i zacisków pozwala utrzymać kable w sprawności przez długi czas.