

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kable-rozruchowe-400a-2-5m-kd1282-p-61375.html>



Kable rozruchowe 400A 2,5m KD1282

Cena brutto	13,75 zł
Cena netto	11,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1282
Kod producenta	KD1282
Kod EAN	5903175333971
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kable rozruchowe 400A 2,5m KRAFT&DELE KD1282

Kable rozruchowe KD1282 służą do uruchamiania pojazdów z rozładowanym akumulatorem poprzez podłączenie do sprawnego źródła zasilania w drugim pojeździe. Przewody wykonano z materiałów odpornych na niskie temperatury, co pozwala na użytkowanie w warunkach zimowych bez ryzyka utraty elastyczności izolacji lub pogorszenia przewodności.

Marka / Model KRAFT&DELE KD1282
Maks. natężenie prądu 400 A
Długość przewodów 2,5 m
Waga 1 kg

Charakterystyka produktu

Natężenie prądu 400 A

Wartość 400 A określa maksymalny prąd rozruchowy, jaki przewody są w stanie bezpiecznie przewodzić. Im wyższe natężenie, tym skuteczniejszy rozruch silników o większej pojemności skokowej oraz pojazdów z mocno rozładowanymi akumulatorami. Parametr ten ma znaczenie szczególnie przy rozruchu silników diesla w niskich temperaturach, które wymagają znacznie wyższego prądu

startowego niż jednostki benzynowe.

Długość 2,5 m

Długość przewodów decyduje o tym, jak daleko od siebie mogą stać oba pojazdy podczas procedury rozruchowej. Dystans 2,5 m pozwala ustawić pojazdy obok siebie lub jeden za drugim, bez konieczności idealnego dopasowania pozycji. W przypadku dużych maszyn rolniczych lub budowlanych, gdzie dostęp do akumulatora bywa utrudniony, odpowiednia długość kabla eliminuje problem zbyt krótkiego zasięgu.

Zaciski z mocnymi sprężynami

Klemy wyposażone w sprężyny o zwiększonej sile docisku zapewniają stabilne połączenie elektryczne z biegunem akumulatora przez cały czas rozruchu. Luźny lub niestabilny zacisk powoduje iskrzenie, spadki napięcia i może uniemożliwić skuteczne uruchomienie pojazdu. Szeroki rozstaw szczęk ułatwia podłączenie do biegunów różnej wielkości, w tym biegunów pokrytych warstwą tlenku.

Pokrowiec w zestawie

Dołączony pokrowiec chroni przewody przed mechanicznym uszkodzeniem podczas przechowywania w bagażniku oraz zapobiega plątaniu się kabli. Regularne przechowywanie w dedykowanym futerale wydłuża żywotność izolacji i zacisków, które są narażone na wilgoć i zabrudzenia typowe dla przestrzeni bagażowej.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD1282
Maksymalne natężenie prądu	400 A
Długość przewodów	2,5 m
Waga	1 kg
Zawartość zestawu	Kable rozruchowe KD1282, pokrowiec

Zastosowanie

- Rozruch samochodów osobowych z rozładowanym akumulatorem
- Uruchamianie samochodów dostawczych i lekkich pojazdów użytkowych
- Rozruch ciągników rolniczych podczas prac sezonowych
- Uruchamianie maszyn budowlanych i sprzętu ciężkiego na placu budowy

-
- Rozruch pojazdów w warunkach zimowych przy ujemnych temperaturach
 - Wsparcie awaryjne na drodze przy nagłej utracie sprawności akumulatora
 - Użytkowanie w gospodarstwach rolnych przy różnorodnym sprzęcie silnikowym

Procedura bezpiecznego podłączenia kabli rozruchowych

Kable należy podłączać w określonej kolejności: najpierw czerwony zacisk do bieguna dodatniego rozładowanego akumulatora, następnie drugi czerwony zacisk do bieguna dodatniego akumulatora pojazdu pomocniczego, potem czarny zacisk do bieguna ujemnego akumulatora pojazdu pomocniczego, a ostatni czarny zacisk do masy (metalowego elementu nadwozia lub bloku silnika) pojazdu rozruchawanego — nie do bieguna ujemnego rozładowanego akumulatora. Odłączanie kabli przeprowadza się w kolejności odwrotnej. Zachowanie tej kolejności minimalizuje ryzyko iskrzenia przy akumulatorze i ewentualnego zapłonu gazów wodorowych.