

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kable-rozruchowe-800a-4-5m-kd1284-p-61377.html>



Kable rozruchowe 800A 4,5m KD1284

Cena brutto	34,72 zł
Cena netto	28,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1284
Kod producenta	KD1284
Kod EAN	5903175333995
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kable rozruchowe 800A 4,5 m — Kraft&Dele KD1284

Kable rozruchowe KD1284 służą do uruchomienia pojazdu z rozładowanym akumulatorem poprzez podłączenie go do sprawnego źródła zasilania — drugiego pojazdu lub zewnętrznego zasilacza. Przewody o natężeniu 800 A i długości 4,5 m umożliwiają rozruch samochodów osobowych, dostawczych oraz innych pojazdów z akumulatorem 12 V lub 24 V.

Maksymalne natężenie 800 A
Długość kabli 4,5 m
Marka Kraft&Dele
Model KD1284

Charakterystyka kabli rozruchowych KD1284

Natężenie 800 A

Wartość 800 A określa maksymalny prąd rozruchowy, jaki kable są w stanie bezpiecznie przewodzić. Wyższe natężenie pozwala na rozruch silników o większej pojemności skokowej oraz ułatwia uruchamianie pojazdów w niskich temperaturach, gdy akumulator oddaje mniej energii.

Długość 4,5 m

Długość przewodów wynosi 4,5 m, co zapewnia elastyczność przy ustawianiu pojazdów względem siebie. Pozwala to na podłączenie kabli nawet wtedy, gdy oba pojazdy stoją przodem do siebie lub jeden z nich jest zaparkowany bokiem.

Klemy z mocnymi sprężynami i szerokim rozstawem

Klemy krokodylkowe wyposażone w mocne sprężyny zapewniają stabilny zacisk na biegunach akumulatora lub innych punktach podłączenia. Szeroki rozstaw szczęk umożliwia pewne uchwycenie zarówno standardowych, jak i większych zacisków akumulatorowych.

Odporność na niskie temperatury

Izolacja przewodów zachowuje elastyczność w ujemnych temperaturach, co ma znaczenie przy zimowym użytkowaniu. Sztywne kable utrudniają manewrowanie i podłączanie zacisków, szczególnie w warunkach mrozu.

Jak prawidłowo podłączyć kable rozruchowe

Kolejność podłączania: (1) czerwony zacisk do bieguna (+) rozładowanego akumulatora, (2) czerwony zacisk do bieguna (+) sprawnego akumulatora, (3) czarny zacisk do bieguna (-) sprawnego akumulatora, (4) czarny zacisk do masy pojazdu z rozładowanym akumulatorem (np. metalowy element silnika, nie bezpośrednio do bieguna -). Odłączanie następuje w odwrotnej kolejności.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1284
Marka	Kraft&Dele
Maksymalne natężenie prądu	800 A
Długość kabli	4,5 m
Wyposażenie dodatkowe	Pokrowiec do przechowywania

Zastosowanie

-
- Rozruch samochodów osobowych z rozładowanym akumulatorem
 - Rozruch samochodów dostawczych i vanów
 - Uruchamianie pojazdów po dłuższym postoju (np. sezonowym)
 - Rozruch w niskich temperaturach zimowych, gdy akumulator traci pojemność
 - Awaryjne uruchomienie pojazdu na parkingu lub przy drodze
 - Podłączenie do zewnętrznego zasilacza rozruchowego (boostera)
 - Użytkowanie w pojazdach z instalacją 12 V i 24 V

Użytkowanie i przechowywanie

Po każdym użyciu kable należy odłączyć w prawidłowej kolejności, oczyścić zaciski z ewentualnych zanieczyszczeń i przechowywać w dołączonym pokrowcu. Pokrowiec chroni przewody przed mechanicznym uszkodzeniem i ułatwia transport w bagażniku. Przed użyciem warto sprawdzić stan izolacji — widoczne pęknięcia lub przetarcia dyskwalifikują kabel z użytkowania ze względów bezpieczeństwa.

Dobór kabli rozruchowych — na co zwrócić uwagę

Natężenie 800 A jest wystarczające dla większości samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych z silnikiem benzynowym do około 3,0 l oraz dieslem do około 2,5 l. Do pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych z dużymi silnikami wysokoprężnymi wymagane są kable o wyższym natężeniu (1000 A i powyżej). Długość 4,5 m pozwala na swobodne ustawienie pojazdów bez konieczności ich bezpośredniego zestawiania zderzak do zderzaka.