

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kafar-spalinowy-50j-1-9kw-wbijak-do-slupkow-i-pali-silnik-2-suwowy-3-pierscienie-redukcyjne-kd11923-kraftdele-p-63421.html>



Kafar spalinowy 50J 1,9kW – wbijak do słupków i pali, silnik 2-suwowy, 3 pierścienie redukcyjne KD11923 KRAFT&DELE

Cena brutto	1 235,40 zł
Cena netto	1 004,39 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD11923
Kod producenta	KD11923
Kod EAN	5903957013473
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kafar Spalinowy 50J 1,9kW – Wbijak do Słupków i Pali KD11923 KRAFT&DELE

Spalinowy wbijak do słupków ogrodzeniowych i pali z jednocyndrowym silnikiem 2-suwowym o mocy 1,9 kW. Urządzenie przeznaczone do mechanicznego wbijania elementów o przekroju okrągłym do 100 mm w grunt nieutwardzony — bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej.

Energia uderzenia 50 J
Moc silnika 1,9 kW
Częstotliwość uderzeń 2850 BPM
Maks. średnica słupka 100 mm

Charakterystyka urządzenia

Energia uderzenia 50 J

Energia wyrażona w dżulach określa siłę działającą na słupek przy każdym cyklu bijaka. Wartość 50 J umożliwia skuteczne wbijanie

pali w grunt o podwyższonej spoistości — w tym gliny i gruntu z domieszką kamieni — bez konieczności ręcznego dobijania.

Silnik 2-suwowy chłodzony powietrzem

Jednocylindrowy silnik 2-suwowy nie wymaga oddzielnego układu smarowania — olej dodawany jest bezpośrednio do paliwa w proporcji 25:1. Chłodzenie powietrzem eliminuje układ wodny, co zmniejsza masę urządzenia i upraszcza obsługę w terenie.

Trzy pierścienie redukcyjne (49 / 69 / 100 mm)

Wymienne pierścienie dopasowują otwór prowadzący bijaka do konkretnej średnicy słupka. Właściwe dopasowanie zapobiega przesuwaniu się elementu podczas wbijania i zapewnia pionowe prowadzenie pala przez cały cykl pracy.

Zużycie paliwa ≤ 0,50 L/h

Przy pojemności zbiornika 0,9 L deklarowane zużycie paliwa przekłada się na ponad 1,5 godziny ciągłej pracy bez uzupełniania mieszanki. Jest to istotne przy pracach prowadzonych w oddaleniu od punktów zaopatrzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11923
Typ silnika	Jednocylindrowy, 2-suwowy, chłodzony powietrzem
Moc silnika	1,9 kW
Energia uderzenia	50 J
Częstotliwość uderzeń	2850 BPM
Maks. średnica słupka	100 mm
Średnice pierścieni redukcyjnych	49 mm / 69 mm / 100 mm
Paliwo	Benzyna bezołowiowa + olej 2T (proporcja 25:1)
Pojemność zbiornika paliwa	0,9 L
Zużycie paliwa	≤ 0,50 L/h
System rozruchu	Ręczny (linkowy)

Zastosowanie

- Wbijanie słupków ogrodzeniowych metalowych i drewnianych
- Montaż konstrukcji nośnych instalacji fotowoltaicznych
- Stawianie ogrodzeń tymczasowych na placach budowy

-
- Wbijanie pali do ogrodzeń pastwiskowych i leśnych
 - Montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych
 - Prace fundamentowe przy lekkich konstrukcjach ogrodowych
 - Wbijanie kołków geodezyjnych i tyczek pomiarowych

Użytkowanie i konserwacja

Kafar KD11923 wymaga stosowania mieszanki paliwowej przygotowanej z benzyny bezołowiowej i oleju do silników 2-suwowych w proporcji 25:1. Użycie nieprawidłowej proporcji lub oleju przeznaczonego do silników 4-suwowych prowadzi do uszkodzenia silnika.

Przed pierwszym uruchomieniem

Należy sprawdzić, czy pierścień redukcyjny jest prawidłowo zamontowany i odpowiada średnicy wbijanego słupka. Właściwy dobór pierścienia warunkuje pionowe prowadzenie pala i równomierne przenoszenie energii uderzenia.

Jeśli urządzenie ma być przechowywane dłużej niż 30 dni, zaleca się opróżnienie zbiornika paliwa lub uruchomienie silnika do wyczerpania mieszanki — zapobiega to żywicowaniu się układu paliwowego. Elementy prowadzące bijaka należy okresowo smarować smarem dostarczonym w zestawie.

Zawartość zestawu

Kafar spalinowy KD11923, lejek, smar, śrubokręt, klucz płaski, 3 klucze imbusowe, 3 pierścienie redukcyjne (49 / 69 / 100 mm), pojemnik do mieszanki paliwowej, materiałowa saszetka na akcesoria, walizka z tworzywa sztucznego z dwoma uchwytami i kółkami transportowymi, instrukcja obsługi w języku polskim.