

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kalibrator-do-rur-pex-162025mm-kd10382-p-62514.html>



KALIBRATOR DO RUR PEX 16/20/25mm KD10382

Cena brutto	12,50 zł
Cena netto	10,16 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10382
Kod producenta	KD10382
Kod EAN	5903957005027
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kalibrator do rur PEX 16/20/25 mm — Kraft&Dele KD10382

Narzędzie do kalibrowania i gratowania rur PEX po cięciu nożycami. Przywraca okrągły przekrój rury i fazuje jej krawędź, co jest warunkiem koniecznym do prawidłowego osadzenia kształtki zaciskowej lub zaprasowującej.

Model KD10382
Producent Kraft&Dele
Obsługiwane średnice 16 / 20 / 25 mm
Funkcje Kalibrowanie + fazowanie

Charakterystyka narzędzia

Kalibrowanie przekroju

Rura PEX po cięciu nożycami traci okrągły kształt — zostaje lekko spłaszczona lub zdeformowana. Kalibrator przywraca jej nominalną średnicę i okrągłość, bez których kształtka nie uszczelni się prawidłowo.

Fazowanie krawędzi

Zintegrowane nożyki fazujące usuwają ostre krawędzie i zadziory z końca rury. Sfazowana krawędź ułatwia nasadzenie kształtki i zapobiega uszkodzeniu uszczelek podczas montażu.

Trzy rozmiary w jednym narzędziu

Jedno narzędzie obsługuje średnice 16, 20 i 25 mm — rozmiary najczęściej stosowane w instalacjach podłogowego ogrzewania grzejnikowego oraz w instalacjach wodnych.

Kompaktowa konstrukcja

Ręczna obsługa bez potrzeby zasilania. Narzędzie nadaje się do pracy w ciasnych przestrzeniach montażowych, np. przy rozdzielaczach lub w brzdach ściennych.

Dlaczego kalibrowanie rury PEX jest konieczne?

Rury PEX są elastyczne i podatne na odkształcenia podczas cięcia. Nożyce obciskają rurę, co powoduje jej owalizację. Kształtki zaciskowe i zaprasowujące są projektowane z tolerancją dla okrągłego przekroju — próba montażu na zdeformowanej rurze grozi nieszczelnością złącza lub uszkodzeniem uszczelki.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10382
Producent	Kraft&Dele
Obsługiwane średnice rur	16 mm, 20 mm, 25 mm
Typ rur	PEX
Funkcja kalibrowania	tak
Funkcja fazowania	tak (zintegrowane nożyki fazujące)
Napęd	ręczny

Zastosowanie

-
- Instalacje ogrzewania podłogowego z rur PEX
 - Instalacje grzejnikowe z rur PEX
 - Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej
 - Przygotowanie rury przed montażem kształtki zaciskowej
 - Przygotowanie rury przed montażem kształtki zaprasowującej
 - Prace remontowe wymagające skracania odcinków rur PEX

Użytkowanie

Narzędzie dobiera się do średnicy obrabianej rury, a następnie wprowadza końcówkę rury w odpowiednie gniazdo kalibratora. Obrót narzędzia wokół osi rury jednocześnie kalibruje przekrój i fazuje krawędź. Zabieg trwa kilkanaście sekund i nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Przed użyciem należy upewnić się, że koniec rury jest prosty — ukośne cięcie może utrudnić prawidłowe kalibrowanie.