

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kalibrator-z-gratownikiem-16-20-26mm-g01393-geko-p-44572.html>

Kalibrator z gratownikiem 16-20-26mm G01393 GEKO

Cena brutto	12,51 zł
Cena netto	10,17 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01393
Kod producenta	G01393
Kod EAN	5901477181009
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kalibrator z gratownikiem 16-20-26mm G01393 GEKO

Dwufunkcyjne narzędzie do przygotowania rur PEX przed montażem złączy zaciskowych. Łączy funkcję kalibrowania wewnętrznej średnicy rury z gratowaniem krawędzi zewnętrznych, zapewniając prawidłowe osadzenie złączki i szczelność połączenia.

Średnice rur 16 / 20 / 26 mm

Typ rur PEX

Model G01393

Charakterystyka

Funkcja kalibrowania

Przywraca okrągły kształt wewnętrznej średnicy rury po cięciu. Rura PEX po przecięciu często ulega deformacji, co utrudnia wsunięcie złączki i może prowadzić do nieszczelności. Kalibrator wyrównuje średnicę wewnętrzną, umożliwiając pełne osadzenie złączki.

Funkcja gratowania

Usuwa zadziory i fazuje krawędź zewnętrzną rury po cięciu. Ostre krawędzie mogą uszkodzić uszczelkę o-ring w złączce podczas montażu. Gratowanie eliminuje ten problem i ułatwia wsunięcie rury w złączkę.

Trzy średnice w jednym narzędziu

Obsługuje rury PEX o średnicach 16 mm, 20 mm i 26 mm. Eliminuje konieczność posiadania trzech oddzielnych narzędzi. Każda średnica ma dedykowany otwór kalibrujący i krawędź gratującą.

Przygotowanie pod złączki zaciskowe

Zaprojektowany specjalnie pod montaż złąbek zaciskowych (compression fittings) stosowanych w instalacjach PEX. Prawidłowo przygotowana rura zapewnia równomierne rozłożenie nacisku pierścienia zaciskowego i trwałość połączenia.

Specyfikacja techniczna

Model	G01393
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Rury PEX
Średnice rur	16 mm, 20 mm, 26 mm
Funkcje	Kalibrowanie + gratowanie
Kolor	Niebieski

Zastosowanie

- Przygotowanie rur PEX przed montażem złąbek zaciskowych
- Instalacje wodociągowe w budynkach mieszkalnych
- Systemy ogrzewania podłogowego
- Instalacje centralnego ogrzewania
- Montaż instalacji w łazienkach i kuchniach
- Rozbudowa i modernizacja istniejących instalacji PEX
- Prace serwisowe przy instalacjach wodnych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Po przecięciu rury nożycami lub piłką, wybierz odpowiedni otwór kalibrujący (16, 20 lub 26 mm). Wsuń koniec rury w otwór i obróć narzędzie 2-3 razy, aby wyrównać średnicę wewnętrzną. Następnie przeciągnij rurę przez odpowiednią krawędź gratującą, obracając narzędzie wokół rury, aby usunąć zadziór z zewnętrznej krawędzi. Rura jest gotowa do montażu złączki.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy oczyść narzędzie z wiórów i zanieczyszczeń. Przechowuj w suchym miejscu. Sprawdzaj okresowo ostrość krawędzi gratujących – stępione krawędzie należy wymienić, aby zapewnić czyste fazowanie.

Produkty powiązane

Do kompleksowego montażu instalacji PEX potrzebne są także: nożyce do rur PEX, złączki zaciskowe, klucze do zaciskania złązek oraz zaciskarki do rur PEX (w przypadku systemu zaciskowego). Sprawdź również dostępność rur PEX w odpowiednich średnicach.