

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kalibrator-z-gratownikiem-20-25-32mm-g01394-geko-p-44573.html>

## Kalibrator z gratownikiem 20-25-32mm G01394 GEKO

Cena brutto	<b>12,56 zł</b>
Cena netto	<b>10,21 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G01394</b>
Kod producenta	<b>G01394</b>
Kod EAN	<b>5901477181016</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Kalibrator z gratownikiem 20-25-32mm G01394 GEKO

Narzędzie dwufunkcyjne do profesjonalnego przygotowania rur PEX przed montażem złączy zaciskowych. Łączy funkcję kalibracji przekroju rury z usuwaniem zadziorów po cięciu.

Srednice rur 20, 25, 32 mm

Typ rur PEX

Funkcje Kalibracja + gratownik

Model G01394

### Charakterystyka funkcjonalna

#### Kalibracja przekroju rury

Przywraca okrągły kształt rury PEX po cięciu lub odkształceniu. Zapewnia równomierny nacisk złączy na całym obwodzie, co eliminuje punkty osłabienia mogące prowadzić do nieszczelności instalacji.

#### Usuwanie zadziorów i gratów

---

Gratownik usuwa wewnętrzne i zewnętrzne nierówności powstałe podczas cięcia rury. Gładka krawędź nie uszkadza uszczelek w złączkach i nie zakłóca przepływu medium w instalacji.

### Trzy rozmiary w jednym narzędziu

Obsługuje najpopularniejsze średnice rur PEX stosowanych w instalacjach domowych i przemysłowych: 20 mm, 25 mm oraz 32 mm. Eliminuje potrzebę posiadania osobnych narzędzi dla każdej średnicy.

### Konstrukcja dla instalacji PEX

Geometria narzędzia dostosowana do właściwości rur PEX – uwzględnia ich elastyczność i pamięć kształtu. Zapobiega nadmiernemu rozciąganiu materiału podczas kalibracji.

## Specyfikacja techniczna

Model	G01394
Producent	GEKO
Typ narzędzia	Kalibrator z gratownikiem
Przeznaczenie	Rury PEX
Średnice robocze	20 mm, 25 mm, 32 mm
Kolor	Niebieski

## Zastosowanie w instalacjach

- Przygotowanie rur PEX przed montażem złązek zaciskowych
- Instalacje wodociągowe ciepłej i zimnej wody użytkowej
- Systemy ogrzewania podłogowego i grzejnikowego
- Instalacje w budownictwie jednorodzinym i wielorodzinnym
- Remonty i modernizacje istniejących instalacji
- Prace instalacyjne w warunkach serwisowych
- Montaż instalacji w obiektach użyteczności publicznej

## Użytkowanie i konserwacja

### Sposób użycia

Przed założeniem złączki należy najpierw skalibrować przekrój rury odpowiednim otworem kalibratora, a następnie usunąć gratownikiem zadziory z wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi cięcia. Rura powinna wchodzić w otwór kalibratora z lekkim oporem – nadmierny opór może wskazywać na zbyt małą średnicę narzędzia lub deformację rury.

---

## **Konserwacja narzędzia**

Po zakończeniu pracy należy oczyścić narzędzie z plastikowych wiórów. Należy unikać przechowywania w miejscach narażonych na wysokie temperatury, które mogą wpłynąć na geometrię otworów kalibrujących. Regularne sprawdzanie stanu ostrza gratownika zapewnia czystość cięcia.

## **Produkty powiązane**

Do kompleksowej pracy z rurami PEX przydatne są: nożyce do rur PEX, zaciskarki do złączy zaciskowych, rury PEX w odpowiednich średnicach oraz złączki zaciskowe.