

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kalibrator-z-gratownikiem-20-25-32mm-g01394-geko-p-44573.html>

Kalibrator z gratownikiem 20-25-32mm G01394 GEKO

Cena brutto	13,98 zł
Cena netto	11,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01394
Kod producenta	G01394
Kod EAN	5901477181016
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kalibrator z gratownikiem 20-25-32mm G01394 GEKO

Narzędzie dwufunkcyjne do profesjonalnego przygotowania rur PEX przed montażem złączy zaciskowych. Łączy funkcję kalibracji przekroju rury z usuwaniem zadziorów po cięciu.

Srednice rur 20, 25, 32 mm

Typ rur PEX

Funkcje Kalibracja + gratownik

Model G01394

Charakterystyka funkcjonalna

Kalibracja przekroju rury

Przywraca okrągły kształt rury PEX po cięciu lub odkształceniu. Zapewnia równomierny nacisk złączy na całym obwodzie, co eliminuje punkty osłabienia mogące prowadzić do nieszczelności instalacji.

Usuwanie zadziorów i gratów

Gratownik usuwa wewnętrzne i zewnętrzne nierówności powstałe podczas cięcia rury. Gładka krawędź nie uszkadza uszczelek w złączkach i nie zakłóca przepływu medium w instalacji.

Trzy rozmiary w jednym narzędziu

Obsługuje najpopularniejsze średnice rur PEX stosowanych w instalacjach domowych i przemysłowych: 20 mm, 25 mm oraz 32 mm. Eliminuje potrzebę posiadania osobnych narzędzi dla każdej średnicy.

Konstrukcja dla instalacji PEX

Geometria narzędzia dostosowana do właściwości rur PEX – uwzględnia ich elastyczność i pamięć kształtu. Zapobiega nadmiernemu rozciąganiu materiału podczas kalibracji.

Specyfikacja techniczna

Model	G01394
Producent	GEKO
Typ narzędzia	Kalibrator z gratownikiem
Przeznaczenie	Rury PEX
Średnice robocze	20 mm, 25 mm, 32 mm
Kolor	Niebieski

Zastosowanie w instalacjach

- Przygotowanie rur PEX przed montażem złązek zaciskowych
- Instalacje wodociągowe ciepłej i zimnej wody użytkowej
- Systemy ogrzewania podłogowego i grzejnikowego
- Instalacje w budownictwie jednorodzinym i wielorodzinnym
- Remonty i modernizacje istniejących instalacji
- Prace instalacyjne w warunkach serwisowych
- Montaż instalacji w obiektach użyteczności publicznej

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Przed założeniem złączki należy najpierw skalibrować przekrój rury odpowiednim otworem kalibratora, a następnie usunąć gratownikiem zadziory z wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi cięcia. Rura powinna wchodzić w otwór kalibratora z lekkim oporem – nadmierny opór może wskazywać na zbyt małą średnicę narzędzia lub deformację rury.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy oczyścić narzędzie z plastikowych wiórów. Należy unikać przechowywania w miejscach narażonych na wysokie temperatury, które mogą wpłynąć na geometrię otworów kalibrujących. Regularne sprawdzanie stanu ostrza gratownika zapewnia czystość cięcia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z rurami PEX przydatne są: nożyce do rur PEX, zaciskarki do złączy zaciskowych, rury PEX w odpowiednich średnicach oraz złączki zaciskowe.