

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kalibrator-z-gratownikiem-do-pex-2526-yt-22377-yato-p-47143.html>

KALIBRATOR Z GRATOWNIKIEM DO PEX 25/26 YT-22377 Yato

Cena brutto	20,09 zł
Cena netto	16,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-22377
Kod producenta	YT-22377
Kod EAN	5906083089695
Producent	YATO

Opis produktu

Kalibrator z gratownikiem do rur PEX 25/26 mm Yato YT-22377

Narzędzie do kalibrowania i gratowania rur PEX-AL-PEX oraz PERT-AL-PERT, przeznaczone do pracy z rurami o średnicach 25-26 mm. Łączy funkcję przywracania okrągłego przekroju rury po cięciu oraz usuwania zadziorów wewnętrznych i zewnętrznych.

Średnice rur Ø25-26 mm
Typ rur PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT
Funkcje Kalibrowanie + gratowanie
Model YT-22377

Charakterystyka kalibratora z gratownikiem Yato

Funkcja kalibrowania

Przywraca okrągły przekrój rury po cięciu. Rury PEX-AL-PEX i PERT-AL-PERT mają tendencję do deformacji podczas przecinania, co utrudnia montaż złączy i może prowadzić do nieszczelności. Kalibrowanie zapewnia prawidłowy kształt końcówki rury.

Gratowanie dwustronne

Usuwa zadziory zarówno z wewnętrznej, jak i zewnętrznej krawędzi rury. Zadziory mogą uszkodzić uszczelki w złączkach, ograniczyć przepływ medium oraz utrudnić montaż. Gratownik wygładza krawędzie po cięciu.

Kompatybilność z rurami wielowarstwowymi

Obsługuje rury PEX-AL-PEX (polietylen usieciowany z warstwą aluminium) oraz PERT-AL-PERT (polietylen termoodporny z warstwą aluminium). Rury te stosuje się w instalacjach wodnych, grzewczych i klimatyzacyjnych ze względu na odporność na temperatury i ciśnienie.

Zakres średnic 25-26 mm

Dedykowany do rur o średnicach zewnętrznych 25-26 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę zewnętrzną rury – ta informacja znajduje się na powierzchni rury lub w dokumentacji instalacji.

Specyfikacja techniczna

Producent	Yato
Model	YT-22377
Typ narzędzia	Kalibrator z gratownikiem
Przeznaczenie	Rury PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT
Średnice rur	Ø25-26 mm
Funkcje	Kalibrowanie, gratowanie wewnętrzne i zewnętrzne

Zastosowanie kalibratora do rur PEX

- Instalacje centralnego ogrzewania – przygotowanie rur przed montażem złączy zaciskowych
- Instalacje wodociągowe – zapewnienie szczelności połączeń w systemach ciśnieniowych
- Systemy ogrzewania podłogowego – montaż pętli grzewczych z rur wielowarstwowych
- Instalacje klimatyzacyjne – przygotowanie rurociągów chłodniczych
- Remonty i modernizacje – wymiana odcinków rur w istniejących instalacjach
- Warsztaty hydrauliczne – profesjonalne przygotowanie materiału przed instalacją
- Prace serwisowe – naprawa uszkodzonych odcinków instalacji

Jak sprawdzić kompatybilność narzędzia

Przed zakupem kalibratora należy zmierzyć średnicę zewnętrzną rury. Informacja o średnicy znajduje się zwykle na powierzchni rury (np. oznaczenie "25x2.5" oznacza średnicę zewnętrzną 25 mm i grubość ścianki 2,5 mm). Kalibrator YT-22377 jest przeznaczony do rur o średnicy zewnętrznej 25-26 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas kalibrowania należy wsunąć końcówkę rury w odpowiedni otwór kalibratora i wykonać kilka obrotów, aż rura odzyska okrągły kształt. Gratowanie przeprowadza się przez obrócenie narzędzia wokół krawędzi rury – część tnąca usuwa zadziory z obu stron.

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie wiórów i zanieczyszczeń z ostrzy gratownika. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, aby uniknąć korozji elementów metalowych. Regularne czyszczenie wydłuża żywotność ostrzy tnących.

Produkty powiązane

Do kompletnej pracy z rurami PEX-AL-PEX przydatne są: nożyce do rur wielowarstwowych (zapewniają równe cięcie bez zgniatania), zaciski i złączki kompresyjne odpowiednie dla średnicy 25 mm, klucze do dokręcania złązek.

...