

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kaloszki-damskie-eva-r40-g90548-40-geko-p-44765.html>

Kaloszki damskie EVA r.40 G90548-40 GEKO

Cena brutto	53,79 zł
Cena netto	43,73 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G90548-40
Kod producenta	G90548-40
Kod EAN	5901477184598
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kaloszki damskie EVA rozmiar 40 GEKO G90548-40

Obuwie robocze z tworzywa EVA z filcową skarpetą, przeznaczone do pracy w warunkach narażenia na wilgoć i niskie temperatury. Konstrukcja formowana metodą wtrysku zapewnia szczelność i odporność mechaniczną.

Materiał EVA + filc

Rozmiar 40

Wysokość 28 cm

Odporność termiczna do -30°C

Charakterystyka techniczna

Materiał EVA (etylen-octan winylu)

Tworzywo piankowe o zamkniętych komórkach, charakteryzujące się niską masą właściwą i dobrą izolacją termiczną. Odporne na wilgoć, oleje i większość środków chemicznych stosowanych w rolnictwie. Elastyczne w szerokim zakresie temperatur.

Wkładka filcowa

Warstwa izolacyjna z filcu zwiększa komfort termiczny i odprowadza wilgoć od stopy. Filc stanowi dodatkową barierę chroniącą przed zimnem, umożliwiając użytkowanie w temperaturach do -30°C bez ryzyka odmrożeń.

Podeszwa antypoślizgowa SRC

Certyfikat SRC oznacza pozytywne testy odporności na poślizg zarówno na podłożu ceramicznym z detergentem (SRA), jak i stalowym z gliceryną (SRB). Bieżnik zapewnia przyczepność na mokrych i śliskich powierzchniach.

Formowanie wtryskiem

Metoda produkcji polegająca na wtrysnięciu stopionego tworzywa do formy, co eliminuje szwy i połączenia klejone. Rezultat to konstrukcja monolityczna, całkowicie wodoszczelna i odporna na rozerwania w miejscach łączeń.

Specyfikacja techniczna

Model	G90548-40
Rozmiar	40
Materiał cholewki	EVA (etylen-octan winylu)
Materiał podeszwy	EVA
Wkładka	Filc
Wysokość cholewki	28 cm
Kolor	Oliwkowy
Metoda montażu	Formowanie wtryskiem
Odporność na poślizg	SRC (SRA + SRB)
Odporność termiczna	Do -30°C
Dostępne rozmiary w serii	36-40
Zgodność z normami	RPE, R (UE) 2016/425

Zastosowanie

- Prace ogrodnicze w warunkach mokrego podłoża i niskich temperatur
- Prace rolnicze: obsługa zwierząt, prace w oborze, przy kiszonce
- Rybołówstwo: prace przy brzegu, czyszczenie sprzętu
- Myślistwo: poranki w czatowni, prace w terenie podmokłym
- Prace leśne w wilgotnym środowisku
- Obsługa urządzeń na zewnątrz w okresie jesienno-zimowym
- Prace porządkowe na terenach zewnętrznych

-
- Wyprowadzanie psów w trudnych warunkach atmosferycznych

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru

Rozmiar 40 odpowiada długości wkładki około 25,5 cm. Ze względu na obecność filcowej skarpety zaleca się wybór rozmiaru zgodnego z normalnie noszoną stopą lub o pół numeru większego, aby zapewnić przestrzeń na grubszą skarpetę w zimniejsze dni.

Czyszczenie i przechowywanie

Materiał EVA należy myć wodą z dodatkiem neutralnego detergentu, unikając środków rozpuszczalnikowych. Po użyciu warto wyjąć wkładkę filcową i wysuszyć osobno. Przechowywać w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia, które mogą przyspieszać starzenie się tworzywa.

Ograniczenia użytkowania

Obuwie nie jest przeznaczone do prac wymagających ochrony przed uderzeniami (brak podnoska) ani przed przebiciami (brak wkładki antyprzebiciowej). Tworzywo EVA może tracić elastyczność przy długotrwałym wystawieniu na temperatury poniżej -30°C . Unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami powyżej 60°C .