

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kalosz-z-met-podnoskiem-portland-44-yt-80886-yato-p-26338.html>

KALOSZE Z MET. PODNOSKIEM PORTLAND 44 YT-80886 YATO

Cena brutto	47,85 zł
Cena netto	38,90 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-80886
Kod producenta	YT-80886
Kod EAN	5906083058363
Producent	YATO

Opis produktu

Kalosz robocze z metalowym podnoskiem YATO PORTLAND YT-80886 rozmiar 44

Kalosz robocze kategorii S5 z metalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, przeznaczone do pracy w warunkach narażenia na wodę, oleje i ryzyko mechanicznych uszkodzeń stopy. Konstrukcja z PVC zapewnia pełną wodoodporność, a podeszwa antypoślizgowa i antyelektrostatyczna zwiększa bezpieczeństwo na śliskich powierzchniach.

Kategoria ochrony S5 (EN 20345)

Podnosek Metalowy 200 J

Wkładka antyprzebiciowa 1100 N

Rozmiar 44

Charakterystyka techniczna kaloszy roboczych YATO PORTLAND

Metalowy podnosek zgodny z normą EN 20345

Podnosek wytrzymuje uderzenia z energią do 200 J oraz zgniecenia do 15 kN. Parametry te oznaczają ochronę przed upadkiem przedmiotów o masie około 20 kg z wysokości 1 metra. Metalowa konstrukcja zapewnia większą odporność na długotrwałe obciążenia w porównaniu z podnoskami kompozytowymi.

Wkładka antyprzebiciowa 1100 N

Wkładka chroni stopę przed przekłuciem ostrymi przedmiotami, takimi jak gwoździe, drzazgi czy ostre krawędzie. Wytrzymałość 1100 N oznacza ochronę przed siłą odpowiadającą naciskowi około 110 kg na powierzchnię gwoźdźcia. Szczególnie istotne przy pracy na placu budowy, w magazynie lub w terenie.

Kategoria S5 - pełna ochrona w warunkach mokrych

Oznaczenie S5 według EN 20345 obejmuje wodoodporność całej cholewki, podeszwę antypoślizgową, olejoodporną i antyelektrostatyczną oraz absorpcję energii w obszarze pięty. Kategoria przeznaczona do środowisk z dużą wilgotnością, błotem, powierzchniami zabrudzonymi olejami i substancjami chemicznymi.

Podeszwa antypoślizgowa i olejoodporna

Bieżnik podeszwy zapewnia przyczepność na mokrych, zabłoconych i zatłuszczonych powierzchniach. Materiał PVC odporny na kontakt z olejami mineralnymi i wieloma substancjami chemicznymi. Właściwości antyelektrostatyczne redukują ryzyko wyładowań elektrostatycznych, co ma znaczenie w środowiskach zagrożonych wybuchem.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	PORTLAND YT-80886
Rozmiar	44
Kategoria bezpieczeństwa	S5 zgodnie z EN 20345
Materiał cholewki	PVC (polichlorek winylu)
Materiał podeszwy	PVC
Typ podnoska	Metalowy
Wytrzymałość podnoska na uderzenie	200 J
Wytrzymałość podnoska na zgniecenie	15 kN
Wkładka antyprzebiciowa	Tak, wytrzymałość 1100 N
Właściwości podeszwy	Antypoślizgowa, olejoodporna, antyelektrostatyczna
Absorpcja uderzeń w pięcie	Tak
Wodoodporność	Pełna (cała cholewka)
Wzmocnienie w obszarze palców	Tak

Zastosowanie kaloszy roboczych S5

-
- Prace budowlane w warunkach mokrych i błotnistych
 - Przemysł spożywczy - mycie, dezynfekcja pomieszczeń
 - Rolnictwo - praca w oborach, przy hodowli, na polach
 - Ogrodnictwo i prace leśne w warunkach mokrych
 - Zakłady przetwórstwa mięsnego i rybnego
 - Prace porządkowe i czyszczenie kanalizacji
 - Magazyny z materiałami mokrymi lub chemicznymi
 - Praca w warunkach kontaktu z olejami i substancjami chemicznymi

Norma EN 20345 - co oznacza kategoria S5

Kategoria S5 to najwyższy poziom ochrony w klasyfikacji obuwia roboczego. Obejmuje wszystkie wymagania kategorii SB, S1, S2, S3 oraz dodatkowo pełną wodoodporność cholewki i podeszwę olejoodporną. Obuwie S5 musi posiadać podnosek ochronny, właściwości antypoślizgowe, antyelektrostatyczne, absorpcję energii pod piętą oraz wkładkę antyprzebiciową.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan podnoska i wkładki antyprzebiciowej - nie powinny wykazywać uszkodzeń mechanicznych. Kalosze z PVC są odporne na wodę, jednak po zakończeniu pracy warto je opłukać z błota i zabrudzeń, co wydłuża żywotność materiału.

Podeszwa antypoślizgowa wymaga okresowego czyszczenia bieżnika z nagromadzonego błota i kamieni, które mogą zmniejszać przyczepność. Kalosze należy suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła - bezpośrednie działanie wysokiej temperatury może spowodować deformację PVC.

Właściwości antyelektrostatyczne podeszwy mogą ulec pogorszeniu w przypadku zanieczyszczenia olejami lub substancjami izolacyjnymi. W środowiskach zagrożonych wybuchem zaleca się regularne sprawdzanie przewodności obuwia.

Jak dobrać odpowiedni rozmiar kaloszy roboczych

Kalosze robocze powinny być o pół do jednego rozmiaru większe niż standardowe obuwie, aby zmieściła się grubsza skarpeta lub wkładka termoizolacyjna. Przy pomiarze stopy należy uwzględnić długość od pięty do najdłuższego palca oraz dodać 1-1,5 cm zapasu. W przypadku rozmiaru 44 długość wkładki wynosi zazwyczaj około 28,5-29 cm.

Produkty powiązane

Do kaloszy roboczych warto rozważyć zakup wkładek termoizolacyjnych na sezon zimowy, dodatkowych skarpet roboczych o zwiększonej wytrzymałości oraz środków do konserwacji obuwia z PVC. W przypadku pracy wymagającej częstego zdejmowania obuwia przydatny może być stojak na kalosze lub szczotka do czyszczenia podeszwy.