

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kamienie-do-honownicy-cylindrow-19-63mm-g02719-geko-p-64241.html>

## Kamienie do honownicy cylindrów 19-63mm G02719 GEKO

Cena brutto	<b>7,21 zł</b>
Cena netto	<b>5,86 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G02719</b>
Kod producenta	<b>G02719</b>
Kod EAN	<b>5903418302085</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Kamienie do honownicy cylindrów 19–63 mm GEKO G02719

Komplet trzech kamieni ściernych przeznaczonych do honownic cylindrów. Umożliwiają precyzyjną obróbkę powierzchni cylindrycznych — wygładzanie, usuwanie nierówności i przygotowanie cylindra pod montaż nowych pierścieni tłokowych. Pasują do honownic obsługujących cylindry o średnicy od 19 do 63 mm.

Zakres średnic 19–63 mm

Wymiary kamienia 28 × 6 mm

Liczba kamieni 3 sztuki

Model G02719

### Charakterystyka produktu

#### Zakres pracy 19–63 mm

Szeroki zakres średnic sprawia, że kamienie pasują do cylindrów małych silników jednoślada, silników samochodowych oraz elementów hydraulicznych. Przed zakupem należy sprawdzić, czy honownica, w której będą używane, obsługuje ten sam zakres

---

średnic.

### Wymiary kamienia 28 × 6 mm

Długość 28 mm i szerokość 6 mm to standardowe wymiary kamieni wymiennych stosowanych w typowych honownicach trójramiennych. Decydują o powierzchni kontaktu z cylindrem — wpływają na równomierność ścierania i dokładność obróbki.

### Metalowa podstawa kamienia

Kamień ścierny osadzony jest na metalowej podstawie, która zapewnia sztywne i powtarzalne mocowanie w ramieniu honownicy. Eliminuje ryzyko luzowania się kamienia podczas pracy, co mogłoby powodować nierównomierne ścieranie powierzchni.

### Komplet 3 kamieni

Honownica trójramienna wymaga jednoczesnej wymiany wszystkich trzech kamieni, aby zachować symetryczne dociskanie do ścianek cylindra. Zestaw zawiera kompletny skład umożliwiający pełną wymianę elementów roboczych.

## Specyfikacja techniczna

Model	G02719
Rodzaj produktu	Kamienie do honownicy cylindrów
Zakres pracy honownicy	19-63 mm
Wymiary kamienia	28 × 6 mm
Liczba kamieni w zestawie	3 sztuki
Materiał	Kamień ścierny na metalowej podstawie
Producent	GEKO

## Zastosowanie

---

Kamienie G02719 stosuje się wszędzie tam, gdzie wymagana jest obróbka wewnętrznej powierzchni cylindrycznej przed montażem lub po regeneracji:

- Regeneracja cylindrów silników spalinowych
- Przygotowanie cylindra pod montaż nowych pierścieni tłokowych
- Usuwanie drobnych rys, nalotów i nierówności ze ścianek cylindra
- Obróbka tulei cylindrowych po szlifowaniu

- 
- Wygładzanie powierzchni elementów hydraulicznych
  - Przygotowanie powierzchni cylindrycznych w maszynach przemysłowych

## Użytkowanie i kompatybilność

---

Kamienie G02719 są elementami wymiennymi — przeznaczonymi do honownic trójramiennych z ramionami przystosowanymi do kamieni o wymiarach 28 × 6 mm. Przed zakupem należy zweryfikować wymiary gniazd w posiadanej honownicy oraz jej zakres regulacji średnic.

### Jak sprawdzić kompatybilność

Zmierz długość i szerokość aktualnie zamontowanych kamieni w honownicy. Standardowe wymiary 28 × 6 mm są stosowane w wielu honownicach trójramiennych do wiertarek, jednak producenci mogą stosować różne rozmiary. Zakres 19–63 mm obejmuje większość cylindrów motocyklowych i samochodowych silników o małej i średniej pojemności.

### Produkty powiązane

Do kompletnego zestawu do honowania cylindrów warto rozważyć honownicę trójramienną do wiertarki oraz środek smarny lub chłodziwo stosowane podczas honowania na mokro.