

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kamizelka-ostrzegawcza-vest-g-rozm-l-74664-vorel-p-362.html>

Kamizelka ostrzegawcza vest-g rozm. l 74664 VOREL

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 6,14 zł |
| Cena netto | 4,99 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 74664 |
| Kod producenta | 74664 |
| Kod EAN | 5906083746642 |
| Producent | Vorel |
| Kolor | żółty |
| Gramatura [g/mkw] | 120 |
| Kategoria ochrony | II |
| Jednostka | SZT |
| Materiał | poliester |
| Waga [g] | 1160 |
| Zapięcie | rzep |

Opis produktu

Kamizelka ostrzegawcza Vorel Vest-G rozmiar L (model 74664)

Kamizelka ostrzegawcza kategorii II przeznaczona do pracy w warunkach ograniczonej widoczności. Wykonana z poliestru o gramaturze 127 g/m², wyposażona w dwie poziome taśmy odblaskowe kategorii 2, zapewniające widoczność z odległości minimum 80 metrów.

Rozmiar L

Materiał Poliester 127 g/m²

Kategoria ochrony II

Taśmy odblaskowe 2 poziome, kat. 2

Charakterystyka kamizelki ostrzegawczej Vorel

Kategoria ochrony II

Oznaczenie kategorii II potwierdza zgodność z normami dla odzieży ostrzegawczej stosowanej w warunkach średniego ryzyka. Kamizelka spełnia wymagania dotyczące minimalnej powierzchni materiałów odblaskowych i fluorescencyjnych, co zapewnia widoczność w ruchu drogowym i na placach budowy.

Taśmy odblaskowe kategorii 2

Dwie poziome taśmy odblaskowe o szerokości minimum 50 mm zapewniają współczynnik odbicia światła na poziomie wymaganym przez kategorię 2. Umieszczenie taśm wokół tułowia zwiększa rozpoznawalność sylwetki w świetle reflektorów pojazdów z odległości co najmniej 80 metrów.

Poliester 127 g/m²

Gramatura 127 g/m² oznacza kompromis między wytrzymałością a wagą kamizelki. Materiał poliestrowy charakteryzuje się odpornością na rozdarcia, szybkim schnięciem i zachowaniem właściwości odblaskowych po wielokrotnych praniach zgodnie z instrukcją producenta.

Zapięcie na rzep

System zapięcia na rzep umożliwia regulację obwodu kamizelki w zakresie kilku centymetrów, co pozwala na dopasowanie do różnych typów odzieży roboczej lub codziennej. Rzep zapewnia szybkie zakładanie i zdejmowanie bez konieczności przekładania przez głowę.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Model | 74664 |
| Producent | Vorel |
| Rozmiar | L |
| Materiał | 100% poliester |
| Gramatura materiału | 127 g/m ² |
| Kategoria ochrony | II |
| Liczba taśm odblaskowych | 2 poziome |
| Kategoria taśm odblaskowych | 2 |

| | |
|--------------|------|
| Typ zapięcia | Rzep |
|--------------|------|

Zastosowanie kamizelki ostrzegawczej

- Prace drogowe i torowiskowe przy ruchu pojazdów
- Place budowy i tereny inwestycyjne
- Magazyny i centra logistyczne z ruchem wózków widłowych
- Załadunek i rozładunek towarów w strefach operacyjnych
- Prace konserwacyjne i serwisowe na terenach przemysłowych
- Parking i kierowanie ruchem pojazdów
- Transport rowerowy po zmroku na drogach publicznych
- Spacerowanie i bieganie w warunkach ograniczonej widoczności

Dobór rozmiaru kamizelki ostrzegawczej

Rozmiar L przeznaczony jest dla osób o obwodzie klatki piersiowej 104-112 cm. Kamizelka powinna swobodnie zakładać się na odzież roboczą lub kurtkę, bez nadmiernego luzu. Zapięcie na rzep umożliwi regulację obwodu w zakresie około 5-8 cm, co pozwala na dostosowanie do różnych warstw odzieży w zależności od sezonu.

Użytkowanie i konserwacja

Kamizelka ostrzegawcza zachowuje właściwości ochronne przy prawidłowej konserwacji. Zaleca się pranie w temperaturze maksymalnie 40°C bez użycia wybielaczy i zmiękczaczy, które mogą uszkodzić powłokę odblaskową. Suszenie w pozycji wiszącej, bez kontaktu z bezpośrednim źródłem ciepła. Nie prasować bezpośrednio po taśmach odblaskowych.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan taśm odblaskowych pod kątem pęknięć, odbarwień lub utraty właściwości odbijających światło. Uszkodzona kamizelka nie zapewnia wymaganego poziomu ochrony i powinna zostać wymieniona. Okres użytkowania zależy od intensywności eksploatacji i warunków środowiskowych, typowo wynosi 1-2 lata przy codziennym użytkowaniu.

Normy i certyfikacja

Kamizelka ostrzegawcza kategorii II spełnia wymagania norm europejskich dotyczących odzieży ochronnej o wysokiej widoczności. Kategoria 2 taśm odblaskowych oznacza minimalny współczynnik odblasku na poziomie 330 cd/(lx·m²), co zapewnia widoczność w warunkach nocnych i przy ograniczonej przejrzystości powietrza.

Produkty uzupełniające

Do kamizelki ostrzegawczej warto rozważyć opaskę odblaskową na ramię lub nogę dla zwiększenia widoczności, szczególnie przy pracy w ruchu drogowym. W przypadku pracy w warunkach niskich temperatur zaleca się kamizelkę ostrzegawczą ocieploną, która łączy funkcje ochronne z izolacją termiczną.

