

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kartusz-propan-butan-190g-do-lampy-lutowniczej-geko-g20075-p-19122.html>

## Kartusz propan-butan 190g do lampy lutowniczej GEKO G20075

Cena brutto	<b>6,92 zł</b>
Cena netto	<b>5,63 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G20075</b>
Kod producenta	<b>G20075</b>
Kod EAN	<b>5201811001049</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Kartusz propan-butan 190g do lampy lutowniczej GEKO G20075

Jednorazowy kartusz gazowy z mieszanką propan-butan przeznaczony do zasilania lamp lutowniczych i palników gazowych. Wyposażony w system zabezpieczający przed niekontrolowanym wyciekami gazu.

Pojemność 190 g
Skład mieszanki Izobutan 80% / Propan 20%
Model GEKO G20075
Typ Kartusz jednorazowy

### Charakterystyka

#### Skład gazowy 80/20

Mieszanka izobutanu (80%) i propanu (20%) zapewnia stabilne spalanie w szerokim zakresie temperatur. Izobutan charakteryzuje się wyższą wydajnością energetyczną, podczas gdy dodatek propanu poprawia ciśnienie pary przy niższych temperaturach otoczenia.

#### System zabezpieczający

Wbudowany mechanizm zapobiega przypadkowemu wyciekowi gazu po odłączeniu od palnika. Zawór automatycznie zamyka się,

gdy kartusz nie jest połączony z urządzeniem, co zwiększa bezpieczeństwo przechowywania i transportu.

### Pojemność 190 g

Standardowa pojemność stosowana w profesjonalnych narzędziach lutowniczych. Zapewnia wystarczającą ilość paliwa do kilkugodzinnej pracy ciągłej, w zależności od intensywności wykorzystania i ustawień płomienia.

### Kompatybilność z urządzeniami GEKO

Kartusz zaprojektowany do współpracy z lampami lutowniczymi i palnikami gazowymi marki GEKO wyposażonymi w standardowy gwint zatraskowy. Przed zakupem należy sprawdzić typ złącza w posiadanym urządzeniu.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G20075
Masa netto gazu	190 g
Skład mieszanki	Izobutan 80% / Propan 20%
Typ kartusza	Jednorazowy z zaworem bezpieczeństwa
System zabezpieczeń	Zawór zapobiegający wyciekowi gazu
Przeznaczenie	Lampy lutownicze, palniki gazowe

## Zastosowanie

- Lutowanie miękkie i twarde elementów metalowych
- Prace instalacyjne w hydraulice i klimatyzacji
- Usuwanie farby i lakieru termicznie
- Podgrzewanie elementów metalowych przed gięciem
- Rozmrażanie zamrożonych rur i zamków
- Prace dekarские przy układaniu papy termozgrzewalnej
- Naprawy karoserii i spawanie plastików
- Przygotowanie powierzchni przez wypalanie starych powłok

### Jak sprawdzić kompatybilność

Kartusz pasuje do urządzeń z gwintem zatraskowym typu bajonet. Przed pierwszym użyciem sprawdź oznaczenia na lampie lutowniczej lub palniku – powinny wskazywać kompatybilność z kartuszami 190g. W razie wątpliwości skonsultuj się z instrukcją obsługi urządzenia lub producentem.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed podłączeniem kartusza upewnij się, że powierzchnie złącza są czyste i nieuszkodzone. Montaż wykonuj w pozycji pionowej, zgodnie z instrukcją producenta lampy. Przechowuj kartusz w temperaturze od -10°C do +50°C, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych.

Nie należy przebijać, spalać ani wystawiać kartusza na temperatury przekraczające 50°C. Po zakończeniu pracy odłącz lampę zgodnie z procedurą – zawór bezpieczeństwa automatycznie zamknie dopływ gazu. Pusty kartusz utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

### **Wskazówki bezpieczeństwa**

Używaj kartusza wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz. Nie przechowuj w pobliżu materiałów łatwopalnych. W przypadku wycieku gazu przewietrz pomieszczenie i nie używaj otwartego ognia ani urządzeń elektrycznych do momentu całkowitego rozproszenia się gazu.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: lampy lutownicze GEKO kompatybilne z kartuszami 190g, zestawy dysz do różnych zastosowań, zapalniczki piezoelektryczne oraz regulatory przepływu gazu dla precyzyjnych prac lutowniczych.