



## Kask ochronny drwala 74201 FLO

Cena brutto	<b>77,57 zł</b>
Cena netto	<b>63,07 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>74201</b>
Kod producenta	<b>74201</b>
Kod EAN	<b>5906083742019</b>
Producent	<b>Flo</b>
Waga [g]	<b>1188</b>
Kategoria ochrony	<b>II</b>
Jednostka	<b>KPL</b>
Rozmiar	<b>50-66</b>
Tworzywo	<b>1784.1794</b>
Kolor	<b>żółty</b>

### Opis produktu

#### Kask ochronny drwala 74201 FLO

Kompletny system ochrony głowy, słuchu i twarzy przeznaczony do pracy z pilarką spalinową. Środek ochrony indywidualnej II kategorii łączący hełm z nasznikami przeciwhałasowymi i siatkową osłoną twarzy w jednym zestawie.

Materiał skorupy Tworzywo ABS

Zakres regulacji 50-66 cm

Kategoria ochrony II kategoria

Model 74201

### Charakterystyka kasku ochronnego dla drwala

#### Konstrukcja skorupy z tworzywa ABS

Skorupa wykonana z termoplastycznego tworzywa akrylonitryl-butadien-styren charakteryzuje się odpornością na uderzenia i niskie temperatury. Materiał ABS zachowuje właściwości ochronne w szerokim zakresie temperatur roboczych, co ma znaczenie przy pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych.

### **Regulowany system nośny więźby**

Więźba umożliwia dopasowanie obwodu od 50 do 66 cm za pomocą pokrętła w tylnej części. Regulacja wysokości taśmy względem skorupy realizowana przez cztery zaczepy w systemie nośnym pozwala na precyzyjne dopasowanie do anatomii głowy i zapobiega przemieszczaniu się kasku podczas pracy.

### **Nauszniki przeciwhałasowe z poduszkami PVC**

Czasze tłumiące mocowane na półsprężynach stalowych spełniają wymagania dla małego, średniego i dużego rozmiaru głowy. Poduszki uszczelniające z PVC zapewniają szczelność akustyczną wokół małżowin usznych. Regulacja w płaszczyźnie pionowej oraz możliwość składania nauszników za hełm zwiększa funkcjonalność zestawu.

### **Siatkowa osłona twarzy ze stali**

Uchylna osłona chroni oczy i twarz przed cząstkami poruszającymi się z dużą prędkością – odpryskami drewna, trocinami i gałęziami. Stalowa siatka montowana w regulowanym uchwycie pozwala na ustawienie odległości od twarzy. Konstrukcja umożliwia wymianę na inne osłony kompatybilne z uchwytem.

## Specyfikacja techniczna

Model	74201
Kategoria ochrony	II kategoria
Materiał skorupy	Tworzywo sztuczne ABS
Zakres regulacji obwodu	50-66 cm
Materiał poduszek nauszników	PVC
Materiał półsprężyn nauszników	Drut stalowy
Materiał osłony twarzy	Siatka stalowa
Elementy dodatkowe	Daszek, rynienka odprowadzająca wodę, otwory wentylacyjne
Zakres ochrony	Głowa, oczy, twarz, słuch
Zawartość zestawu	Hełm, nauszniki przeciwhałasowe, siatkowa osłona twarzy, instrukcja obsługi

---

## Zastosowanie kasku leśnego

---

- Prace z pilarką spalinową przy wycince drzew
- Pielęgnacja zadrzewień i usuwanie gałęzi
- Przygotowanie drewna opałowego i tartacznego
- Karczowanie i oczyszczanie terenu z roślinności
- Prace konserwacyjne w lasach i parkach
- Usuwanie drzew po wichurach i klęskach żywiołowych
- Działania ratownicze w trudnym terenie
- Prace w przemyśle drzewnym przy obróbce drewna

## Użytkowanie i regulacja

---

### Regulacja wiązby i dopasowanie do głowy

Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić obwód taśmy pokrętłem w tylnej części hełmu w zakresie 50-66 cm. Prawidłowo dopasowany kask nie przemieszcza się podczas ruchów głową i nie powoduje ucisku. Regulacja wysokości taśmy polega na przełożeniu czterech zaczepów przez odpowiednie otwory w systemie nośnym przymocowanym do skorupy.

### Montaż i regulacja nauszników

Nauszniki montuje się poprzez wsunięcie zaczepu do szczeliny montażowej do momentu słyszalnego kliknięcia zatrzasku. Demontaż wymaga ściśnięcia zatrzasku i wysunięcia zaczepu. Czasze należy ustawić tak, aby małżowiny uszne znalazły się całkowicie wewnątrz, a obrzeże poduszki ściśle przylegało do głowy. Regulacja wysokości odbywa się w płaszczyźnie pionowej. W przypadku nieużywania nauszники można podnieść i obrócić za hełm.

### Montaż siatkowej osłony twarzy

Osłona dostarczana jest w stanie zdemontowanym. Montaż polega na przełożeniu środkowego otworu siatki przez zaczep na uchwycie, następnie zaginaniu siatki i przełożeniu otworów bocznych przez zaczepy boczne z obrotem zabezpieczającym. Regulacja odległości od twarzy realizowana jest przez przesunięcie osłony w przód lub tył – oba elementy regulacyjne muszą być ustawione jednakowo. Uchwyt jest kompatybilny z osłonami VOREL 74463 i VOREL 74464.

### Produkty kompatybilne

Kask współpracuje z wymiennymi osłonami twarzy VOREL 74463 oraz VOREL 74464, co pozwala na dostosowanie typu osłony do charakteru wykonywanych prac i preferencji użytkownika.

