Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 00:23

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/kastra-budowlana-60-l-sxk-60-schmith-p-29948.html

Kastra budowlana 60 l SXK-60 SCHMITH

Cena brutto	**25,38 zł**
Cena netto	**20,63 zł**
Dostępność	**Dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**natychmiast**
Numer katalogowy	**SXK-60**
Kod producenta	**SXK-60**
Kod EAN	**5902004704593**
Producent	**Narzędzia SCHMITH**

Opis produktu

Kastra budowlana 60 l SXK-60 SCHMITH

Prostokątne naczynie robocze o pojemności 60 litrów, przeznaczone do przygotowywania zapraw i mieszania materiałów budowlanych. Wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki budowlane.

Pojemność 60 litrów

Wymiary 724 × 406 × 284 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Kształt Prostokątny

Charakterystyka

Pojemność robocza 60 litrów

Wystarczająca do jednorazowego przygotowania około 40-50 kg zaprawy w zależności od konsystencji. Odpowiednia dla prac wymagających regularnego mieszania średnich partii materiału bez konieczności częstego uzupełniania.

Prostokątny kształt

Ułatwia mieszanie w narożnikach i wzdłuż krawędzi, co zapobiega pozostawianiu niewymieszanych partii materiału. Stabilna

podstawa zapewnia bezpieczeństwo podczas intensywnego mieszania mechanicznego.

Konstrukcja z tworzywa

Materiał odporny na korozję, nie reaguje chemicznie z zaprawami cementowymi i gipsowymi. Znacznie lżejszy od stalowych odpowiedników, co ułatwia transport i manipulację na placu budowy.

Odporność na warunki zewnętrzne

Tworzywo odporne na promieniowanie UV i zmienne temperatury, co pozwala na długotrwałe przechowywanie na zewnątrz bez degradacji materiału. Nie kruszy się przy niskich temperaturach.

Specyfikacja techniczna

Model	SXK-60
Pojemność nominalna	60 litrów
Długość	724 mm
Szerokość	406 mm
Głębokość	284 mm
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Kształt	Prostokątny
Producent	SCHMITH

Zastosowanie

- Przygotowywanie zapraw cementowych i cementowo-wapiennych
- Mieszanie zapraw klejowych do płytek ceramicznych
- Przygotowywanie mas wyrównawczych i szpachli
- Mieszanie tynków gipsowych i gładzi
- Transport materiałów sypkich po placu budowy
- Przechowywanie narzędzi i drobnego sprzętu
- Zbieranie odpadów i gruzu podczas prac remontowych
- Moczenie narzędzi i wałków malarskich

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie zaprawy

Przy mieszaniu zapraw mechanicznych mieszadłem stosować prędkości obrotowe do 600 obr/min. Wyższe prędkości mogą

powodować nadmierne napowietrzanie mieszanki i osłabienie jej właściwości. Kastra powinna stać na stabilnym, równym podłożu.

Czyszczenie

Usuwać resztki zaprawy bezpośrednio po zakończeniu pracy, przed jej stwardnieniem. Zaschniętą zaprawę cementową można usunąć mechanicznie lub przez namoczenie w wodzie. Unikać czyszczenia agresywnymi rozpuszczalnikami organicznymi.

Przechowywanie

Kastrę można przechowywać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Po zakończeniu pracy opróżnić i oczyścić, aby zapobiec przyleganiu resztek materiału. Układać można jedna na drugiej, oszczędzając przestrzeń magazynową.

Produkty powiązane

Do pracy z kastrą przydatne mogą być: mieszadła budowlane do wiertarek, łopaty do mieszania, pacy murarskie oraz rękawice robocze. Do odmierzania proporcji wody i suchych mieszanek warto rozważyć wiadra z podziałką litrową.

```
```