

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/katomierz-cyfrowy-elektroniczny-z-magnesem-kd3560-kraftdele-p-63840.html>

KĄTOMIERZ CYFROWY ELEKTRONICZNY Z MAGNESEM KD3560 KRAFT&DELE

Cena brutto	52,80 zł
Cena netto	42,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3560
Kod producenta	KD3560
Kod EAN	5903957017648
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kątomierz cyfrowy elektroniczny z magnesem KD3560

KD3560 to elektroniczny kątomierz cyfrowy z magnetyczną podstawą, przeznaczony do precyzyjnego pomiaru kątów i nachyleń w czterech ćwiartkach ($4 \times 90^\circ$). Urządzenie obsługuje cztery jednostki pomiaru i oferuje rozdzielczość na poziomie $\pm 0,01^\circ$, co czyni go odpowiednim narzędziem zarówno do prac budowlanych i wykończeniowych, jak i do zastosowań warsztatowych wymagających powtarzalnej dokładności.

Zakres pomiaru $4 \times 90^\circ$

Rozdzielczość $\pm 0,01^\circ$

Dokładność $\pm 0,1^\circ$ (0° i 90°)

Waga ok. 71 g

Charakterystyka urządzenia

Magnetyczna podstawa

Wbudowane magnesy umożliwiają stabilne mocowanie kątomierza na stalowych i żeliwnych powierzchniach — profilach, belkach,

maszynach czy elementach konstrukcji. Ręce pozostają wolne podczas odczytu wyniku lub regulacji elementu.

Cztery jednostki pomiaru

Urządzenie wyświetla wynik w stopniach ($^{\circ}$), procentach (%), milimetrach na metr (mm/m) oraz calach na stopę (IN/FT). Możliwość przełączania jednostek eliminuje konieczność ręcznego przeliczania — wynik jest dostępny od razu w formacie wymaganym przez daną aplikację lub normę.

Podświetlany wyświetlacz LED

Podświetlenie wyświetlacza zapewnia czytelność wskazań w warunkach ograniczonego oświetlenia — w piwnicach, poddaszach, kanałach instalacyjnych czy przy pracy nocnej na budowie.

Funkcja HOLD i kalibracja zerowa

Funkcja HOLD zatrzymuje aktualny wynik na wyświetlaczu, co jest przydatne przy pomiarach w trudno dostępnych miejscach, gdzie odczyt bezpośredni jest utrudniony. Kalibracja zerowa (0°) pozwala na ustawienie punktu odniesienia na dowolnej powierzchni — nie tylko poziomej lub pionowej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3560
Zakres pomiaru	$4 \times 90^{\circ}$
Rozdzielczość	$\pm 0,01^{\circ}$
Dokładność	$\pm 0,1^{\circ}$ (przy 0° i 90°), $\pm 0,2^{\circ}$ (pozostałe kąty)
Jednostki pomiaru	$^{\circ}$ / % / mm/m / IN/FT
Podświetlenie wyświetlacza	Tak
Zasilanie	2x bateria 1,5V AAA
Temperatura pracy	$0^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$
Temperatura przechowywania	$-10^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$
Wymiary	58x58x32 mm
Waga (bez baterii)	ok. 71 g
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

-
- Kontrola i ustawianie kątów nachylenia rur, kanałów wentylacyjnych i instalacji sanitarnych
 - Pomiar poziomu i pionu przy montażu okien, drzwi i ościeżnic
 - Ustawianie nachylenia elementów dachu i więźby dachowej
 - Weryfikacja kątów cięcia materiałów na pile stołowej lub ukośnicy
 - Kontrola ustawienia maszyn i urządzeń przemysłowych na metalowych podstawach
 - Pomiar nachylenia podłóg i schodów podczas prac wykończeniowych
 - Montaż regałów, szaf i mebli wymagających precyzyjnego poziomu
 - Prace geodezyjne i pomiarowe wymagające odczytu w jednostkach mm/m lub %

Uwaga dotycząca dokładności

Deklarowana dokładność $\pm 0,1^\circ$ obowiązuje wyłącznie przy pomiarach w pozycji 0° (poziom) i 90° (pion). Dla pozostałych kątów producent podaje dokładność $\pm 0,2^\circ$. Przed rozpoczęciem serii pomiarów zaleca się przeprowadzenie kalibracji zerowej na sprawdzonej, referencyjnej powierzchni, co minimalizuje wpływ błędu systematycznego.

Zawartość zestawu

- Kątomierz cyfrowy KD3560
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie producenta