

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kielnia-trojkatna-220mm-06360-vorel-p-5297.html>

Kielnia trójkątna 220mm 06360 VOREL

Cena brutto	6,90 zł
Cena netto	5,61 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	06360
Kod producenta	06360
Kod EAN	5906083063602
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	220
Jednostka	SZT

Opis produktu

Kielnia trójkątna 220mm VOREL 06360

Kielnia trójkątna o długości 220 mm przeznaczona do prac murarskich, fugowania oraz wykańczania powierzchni. Charakterystyczny trójkątny kształt płytki umożliwia precyzyjne nakładanie zaprawy w trudno dostępnych miejscach oraz wygładzanie narożników.

Długość płytki 220 mm

Kształt Trójkątny

Materiał płytki Stal

Model 06360

Charakterystyka kielni trójkątnej

Trójkątna geometria płytki

Kształt trójkątny zapewnia dostęp do narożników i szczelin, których nie osiągnie standardowa kielnia prostokątna. Rozwiązanie stosowane przy wykańczaniu krawędzi, fugowaniu oraz pracach wymagających precyzyjnego dozowania zaprawy murarskiej lub tynkarskiej.

Długość robocza 220 mm

Wymiar 220 mm stanowi kompromis między manewrowością a powierzchnią roboczą. Kielnia tej długości sprawdza się zarówno przy drobnych pracach wykończeniowych, jak i standardowym murowaniu elementów ceramicznych czy silikatowych.

Stalowa płytko robocza

Płytko wykonana ze stali zapewnia odpowiednią sztywność przy rozprowadzaniu zapraw o różnej konsystencji. Materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne podczas codziennej pracy na placu budowy, z możliwością wielokrotnego czyszczenia bez utraty właściwości.

Drewniany trzonek

Uchwyt drewniany zapewnia naturalny chwyt i redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy. Drewno absorbuje wibracje i nie przenosi zimna, co ma znaczenie przy pracach w niskich temperaturach.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06360
Typ kielni	Trójkątna
Długość płytki	220 mm
Materiał płytki	Stal
Materiał rękojeści	Drewno
Zastosowanie	Prace murarskie, fugowanie, wykańczanie

Zastosowanie kielni trójkątnej

- Nakładanie zaprawy murarskiej w narożnikach i trudno dostępnych miejscach
- Fugowanie spoin między cegłami, blokami i płytkami ceramicznymi
- Wygładzanie i kształtowanie krawędzi tynków i zapraw
- Zbieranie nadmiaru zaprawy z powierzchni murów i ścian
- Prace wykończeniowe przy montażu elementów ceramicznych
- Nakładanie mas szpachlowych w narożnikach wewnętrznych
- Wykonywanie detali architektonicznych wymagających precyzji
- Uzupelnianie ubytków w ścianach i murach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić mocowanie płytki do trzonka oraz stan powierzchni roboczej. Płytkę powinna być wolna od zanieczyszczeń i rdzy, które mogłyby przenosić się na świeżą zaprawę.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy kielnię należy oczyścić z pozostałości zaprawy przed jej związaniem. Zaschniętą zaprawę usuwa się mechanicznie, unikając zarysowań płytki. Drewniany trzonek warto chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą.

Przechowywanie

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed korozją. Płytkę stalową można zabezpieczyć cienką warstwą oleju, szczególnie przy dłuższych przerwach w użytkowaniu.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac murarskich warto rozważyć uzupełnienie zestawu o kielnię prostokątną do nakładania zaprawy na większych powierzchniach, pacę murarską do trzymania materiału oraz poziomice murarską do kontroli pionu i poziomu murowanych elementów.
