

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kielnia-trojkatna-nierdzewna-180mm-spk10-180-schmith-p-31602.html>



Kielnia trójkątna nierdzewna 180mm SPK10-180 SCHMITH

Cena brutto	19,38 zł
Cena netto	15,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPK10-180
Kod producenta	SPK10-180
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kielnia trójkątna nierdzewna 180mm SPK10-180 SCHMITH

Kielnia trójkątna przeznaczona do precyzyjnych prac murarsko-sztukatorskich. Wykonana ze stali nierdzewnej z drewnianym uchwytem bukowym. Trójkątny kształt umożliwia docieranie do narożników i trudno dostępnych miejsc.

Szerokość 180 mm
Materiał blaszki Stal nierdzewna
Uchwyt Drewno bukowe
Model SPK10-180

Charakterystyka

Trójkątny kształt blaszki

Specyficzny profil umożliwia pracę w narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych. Ostrze trójkątne dociera tam, gdzie standardowe kielnie prostokątne nie mają dostępu. Szerokość 180 mm zapewnia odpowiednią powierzchnię roboczą przy zachowaniu zwrotności narzędzia.

Stal nierdzewna

Materiał blaszki odporny na korozję i reakcje chemiczne z zaprawami. Nie wymaga szczególnej konserwacji po pracy z materiałami alkalicznymi. Powierzchnia gładka, co ułatwia rozprowadzanie zaprawy i czyszczenie narzędzia.

Uchwyt z drewna bukowego

Buk charakteryzuje się twardością i odpornością na wilgoć. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy. Naturalne drewno zapewnia lepszy chwyt niż materiały syntetyczne, szczególnie przy wilgotnych dłoniach.

Wyważenie i geometria pręta

Pręt łączący uchwyt z blaszką wygięty pod kątem optymalizującym rozkład masy. Konstrukcja zapobiega gromadzeniu się zaprawy w miejscu połączenia. Wyważenie narzędzia zmniejsza obciążenie nadgarstka i zwiększa precyzję ruchu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPK10-180
Typ kielni	Trójkątna
Szerokość blaszki	180 mm
Materiał blaszki	Stal nierdzewna
Materiał uchwytu	Drewno bukowe
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	25 sztuk
Kod EAN	5902004757889

Zastosowanie

- Wypełnianie zaprawą narożników wewnętrznych i zewnętrznych
- Prace wykończeniowe przy łączeniu ścian pod kątem
- Nakładanie i wygładzanie tynków w trudno dostępnych miejscach
- Szpachlowanie naroży w pracach gipsowych
- Uzupełnianie spoin w miejscach styku płaszczyzn
- Prace konserwatorskie wymagające precyzji w ograniczonej przestrzeni
- Nanoszenie mas wyrównawczych w narożach
- Drobne prace murarskie przy naprawach punktowych

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie

Po każdym użyciu usunąć resztki zaprawy przed jej związaniem. Stalową blaszkę przemyć wodą i osuszyć. Uchwyt drewniany chronić przed długotrwałym moczeniem. Zaschniętą zaprawę usuwać mechanicznie lub z użyciem środków do czyszczenia narzędzi budowlanych.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu w pozycji poziomej lub zawieszonej. Unikać składowania w warunkach wysokiej wilgotności, które mogą wpłynąć na trwałość drewnianego uchwytu. Mimo że blaszka jest nierdzewna, długotrwały kontakt z agresywnymi substancjami może prowadzić do przebarwień.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac murarsko-tynkarskich warto rozważyć uzupełnienie zestawu narzędzi o kielnię prostokątną do powierzchni płaskich oraz pacy do zacierania. Dla prac wykończeniowych przydatne będą packi stalowe w różnych rozmiarach oraz gąbki do wygładzania tynków.

...