

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kielnia-trojkatna-nierdzewna-200mm-spk10-200-schmith-p-31603.html>



Kielnia trójkątna nierdzewna 200mm SPK10-200 SCHMITH

Cena brutto	21,68 zł
Cena netto	17,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPK10-200
Kod producenta	SPK10-200
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kielnia trójkątna nierdzewna 200mm SPK10-200 SCHMITH

Narzędzie murarsko-sztukatorskie przeznaczone do prac wykończeniowych w narożnikach i trudnodostępnych miejscach. Trójkątny kształt umożliwia precyzyjne nakładanie i wygładzanie zaprawy w miejscach, gdzie standardowa kielnia prostokątna nie sprawdza się.

Szerokość 200 mm
Materiał płyty Stal nierdzewna
Uchwyt Drewno bukowe
Model SPK10-200

Charakterystyka

Stal nierdzewna
Płyta wykonana ze stali odpornej na korozję zapewnia długą żywotność narzędzia nawet przy częstym kontakcie z wilgotną zaprawą. Powierzchnia nierdzewna nie reaguje z cementem i nie pozostawia śladów na wykończeniu.

--

Trójkątny kształt

Geometria płyty umożliwia dotarcie do narożników wewnętrznych i zewnętrznych, gdzie standardowe narzędzia prostokątne mają ograniczoną skuteczność. Rozwiązanie stosowane w pracach tynkarskich i szpachlowych.

Drewniany uchwyt bukowy

Buk charakteryzuje się twardością i odpornością na odkształcenia przy zachowaniu stosunkowo niskiej wagi. Ergonomiczny kształt uchwytu zapewnia pewny chwyt podczas pracy.

Wygięty pręt łączący

Konstrukcja łącznika zapewnia odpowiednie wyważenie narzędzia i zapobiega gromadzeniu się zaprawy w miejscu połączenia płyty z uchwytem, co ułatwia czyszczenie i utrzymanie sprawności.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPK10-200
Szerokość	200 mm
Typ	Trójkątny
Materiał płyty	Stal nierdzewna
Materiał uchwytu	Drewno bukowe
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	50 szt.
Kod EAN	5902004757896

Zastosowanie

- Nakładanie zaprawy w narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych
- Wykańczanie połączeń ścian pod kątem prostym
- Prace tynkarskie w miejscach trudnodostępnych
- Szpachlowanie narożników i krawędzi
- Docieranie do przestrzeni między rurami i ścianami
- Prace murarskie wymagające precyzji w ograniczonej przestrzeni
- Nakładanie mas wyrównawczych w narożach

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki zaprawy z płyty i pręta łączącego. Stal nierdzewna nie wymaga szczególnej ochrony, jednak regularne czyszczenie zapobiega gromadzeniu się stwardniałych resztek materiału.

Drewniany uchwyt należy chronić przed długotrwałym zamoczeniem. W przypadku intensywnego użytkowania zaleca się okresowe nasycenie drewna olejem lnianym lub preparatem konserwującym, co zwiększa odporność na wilgoć i przedłuża żywotność narzędzia.

Dobór szerokości kielni trójkątnej

Szerokość 200 mm stanowi uniwersalny rozmiar do większości prac wykończeniowych. Mniejsze kielnie (120-150 mm) stosuje się w bardzo wąskich narożach, większe (powyżej 250 mm) przy obszerniejszych powierzchniach wymagających szybszego nakładania materiału.