

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klamka-aluminiowa-okienka-k00214-keltin-p-64175.html>

Klamka aluminiowa okienna K00214 Keltin

Cena brutto	6,31 zł
Cena netto	5,13 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	K00214
Kod producenta	K00214
Kod EAN	5903418302283
Producent	Keltin

Opis produktu

Klamka aluminiowa okienna K00214 Keltin

Klamka okienna wykonana z aluminium, przeznaczona do okien PCV, drewnianych oraz aluminiowych. Klasyczna forma i biały kolor pozwalają na zastosowanie zarówno w nowoczesnych, jak i tradycyjnych wnętrzach. Zestaw zawiera śruby mocujące – produkt gotowy do montażu bez konieczności dokupowania akcesoriów.

Materiał Aluminium

Kolor Biały

Trzpień Metalowy (standardowy)

Montaż Dwupunktowy

Charakterystyka produktu

Aluminiowa konstrukcja

Aluminium charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu odporności mechanicznej. W przypadku klamki okienna oznacza to trwałość przy codziennym użytkowaniu oraz brak korozji w warunkach typowych dla pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Metalowy trzpień

Trzpień wykonany z metalu zapewnia stabilne przeniesienie ruchu na mechanizm zamka okiennego. Eliminuje ryzyko ugięcia lub pęknięcia, które może wystąpić w przypadku elementów z tworzyw sztucznych przy intensywnym użytkowaniu.

Montaż dwupunktowy

Mocowanie za pomocą dwóch śrub (dołączonych do zestawu) zapewnia stabilne osadzenie klamki na skrzydle okiennym. Taki sposób montażu jest standardem w oknach PCV, drewnianych i aluminiowych, co ułatwia wymianę bez ingerencji w konstrukcję okna.

Gładka powierzchnia

Jednolita, gładka powierzchnia klamki nie zatrzymuje brudu i kurzu, co ogranicza czas potrzebny na utrzymanie czystości. Wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką — bez konieczności stosowania specjalnych środków czyszczących.

Specyfikacja techniczna

Model	K00214
Producent	Keltin
Materiał	Aluminium
Kolor	Biały
Typ	Klamka uniwersalna
Trzpień	Metalowy (standardowy)
Montaż	Dwupunktowy (śruby w zestawie)
Zastosowanie	Okna PCV, drewniane, aluminiowe
Zawartość zestawu	Klamka okienna, śruby mocujące

Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem

Klamka K00214 wyposażona jest w trzpień standardowy. Przed montażem należy sprawdzić rozstaw otworów montażowych w istniejącej klamce lub w skrzydle okiennym. Standardowy rozstaw w oknach PCV i aluminiowych wynosi najczęściej 43 mm lub 30 mm — warto zmierzyć go przed zamówieniem, aby uniknąć konieczności zwrotu.

Zastosowanie

-
- Okna PCV w budownictwie mieszkaniowym
 - Okna drewniane w domach jednorodzinnych i kamienicach
 - Okna aluminiowe w obiektach komercyjnych i biurowych
 - Wymiana zużytej lub uszkodzonej klamki bez wymiany całego okna
 - Renowacja starszych okien — ujednoczenie wyglądu okuć
 - Lokale użytkowe, biura, przestrzenie wspólne budynków