

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klej-montazowy-black-bull-290-ml-schmith-sch07k01290-p-59318.html>

Klej montażowy Black Bull 290 ml Schmith SCH07K01290

Cena brutto	31,42 zł
Cena netto	25,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07K01290
Kod producenta	SCH07K01290
Kod EAN	5902004779140
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klej montażowy Black Bull 290 ml Schmith

Profesjonalny klej przeznaczony do wielu zastosowań. Posiada ekstremalną siłę wiązania, pozwalającą na trwałe połączenia różnych materiałów, takich jak metal, beton, glazura, PCW, szkło, korek, ceramika, drewno, klinkier, kamień czy płyty OSB. Klej charakteryzuje się bardzo szybkim wiązaniem, dzięki czemu nie wymaga długiego dociskania sklejanych powierzchni.

Cechy produktu:

- Pojemność - 290 ml
- Odporny na temperatury od -40°C do +90°C
- Posiada wysoką przyczepność początkową i szybko się utwardza
- Posiada neutralny zapach
- Nie zawiera silikonu, alkaliów, kwasów i izocyjanianów
- Przyczepność nawet na lekko wilgotnym podłożu
- Zalecana temperatura przechowywania - +5°C - +30°C

Ważna informacja:

- Wszystkie klejone powierzchnie muszą być czyste i wolne od środków antyadhezyjnych, tłuszczu, oleju, kurzu, wody, starych klejów i uszczelniaczy oraz innych substancji, które mogłyby wpływać na przyczepność.
- Klej nie przylega do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich tworzyw sztucznych, neoprenu i powierzchni bitumicznych.
- Klej nanosić pionowo w rowki w odległości min. 10cm i max. 20cm. Nie nakładać kleju punktowo. Idealna grubość warstwy kleju wynosi od 2 do 3 mm.
- Wymagania dotyczące elastycznych uszczelnień i połączeń zależą od wielu czynników zewnętrznych. Ekstremalne wahania temperatury, siły rozciągające lub ścinające, kontakt z wodą itp. są bardzo wymagające dla uszczelnacza hybrydowego. W takich przypadkach wskazane jest nałożenie podkładu w celu uzyskania trwałej przyczepności.
- Na betonie, murze wapiennym, tynku mineralnym i podobnych podłożach zalecamy zastosowanie podkładu.
- Po całkowitym utwardzeniu, produkt może zmienić kolor.
- Dobra odporność na wodę, rozpuszczalniki alifatyczne, węglowodory, ketony, estry, alkohole, rozcieńczone kwasy mineralne, zasady i słoną wodę. Słaba odporność na rozpuszczalniki aromatyczne, stężone kwasy i chlorowane węglowodory.
- Klej nie jest zalecany jako uszczelniacz do szyb i nie jest przeznaczony do klejenia akwariów.