

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klemy-aluminiowe-do-akumulatora-2el-200-p-49614.html>

## Klemy aluminiowe do akumulatora 2el. (200)

Cena brutto	<b>7,00 zł</b>
Cena netto	<b>5,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G02406</b>
Kod producenta	<b>G02406</b>
Kod EAN	<b>5901477190278</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Klemy aluminiowe do akumulatora 2 szt. - model G02406

Komplet dwóch klem zaciskowych do akumulatorów samochodowych 6V i 12V. Konstrukcja aluminiowa z kolorowym oznaczeniem biegunów i systemem montażu na nakrętkę motylkową.

Materiał Aluminium
Napięcie 6V / 12V
Zestaw 2 sztuki
Montaż Nakrętka motylkowa

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja aluminiowa

Aluminium zapewnia niską rezystancję elektryczną oraz odporność na utlenianie. Materiał ten nie rdzewieje, co wydłuża żywotność klem w warunkach wilgoci i kontaktu z kwasem akumulatorowym.

#### Kolorowe oznaczenie biegunów

Czerwona klema dla bieguna dodatniego (+), czarna dla ujemnego (-). Standardowe oznaczenie zgodne z normami automotive,

zapobiega błędnemu podłączeniu i zwarciu instalacji elektrycznej.

### System montażu bez narzędzi

Nakrętka motylkowa pozwala na dokręcenie i poluzowanie klemy ręcznie. Eliminuje konieczność używania kluczy, co przyspiesza wymianę akumulatora lub awaryjne podłączenie kabli rozruchowych.

### Kompatybilność z akumulatorami 6V/12V

Uniwersalny rozmiar zacisku pasuje do standardowych biegunów akumulatorów stosowanych w pojazdach osobowych, motocyklach, quadach oraz łodziach. Sprawdź średnicę bieguna przed zakupem.

## Specyfikacja techniczna

Model	G02406
Materiał korpusu	Aluminium
Napięcie znamionowe	6V / 12V
Zawartość zestawu	2 klemy (czerwona + czarna)
Typ mocowania	Nakrętka motylkowa
Oznaczenie biegunów	Kolorowe (czerwony +, czarny -)

## Zastosowanie

- Samochody osobowe z akumulatorami 12V
- Motocykle i skutery z instalacją 6V lub 12V
- Quady i pojazdy terenowe
- Łodzie i skutery wodne
- Ciągniki i maszyny rolnicze
- Agregaty prądotwórcze z rozruchem elektrycznym
- Awaryjne kable rozruchowe

## Montaż i użytkowanie

### Prawidłowy montaż klem

Przed założeniem klem oczyścić bieguny akumulatora z osadów i oksydacji. Nałóż klemę na biegun, dopasuj do średnicy i dokręć nakrętkę motylkową do momentu uzyskania stabilnego połączenia. Unikaj nadmiernego dokręcania, które może uszkodzić gwinty lub spowodować pęknięcie korpusu klemy.

---

## **Konserwacja**

Regularnie sprawdzaj stan klem i dokręcenie połączeń. Luźne klemy powodują iskrzenie, przegrzewanie i spadek napięcia. W razie pojawienia się białego nalotu na styku użyj szczotki drucianej i środka do czyszczenia styków elektrycznych. Zabezpiecz połączenie smarem technicznym lub wazeliną.

## **Produkty powiązane**

Do kompleksowej obsługi akumulatora przydatne mogą być: szczotki do czyszczenia biegunów, środki do neutralizacji kwasu, kable rozruchowe oraz ładowarki akumulatorowe.