

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klin-do-drewna-l-136-mm-tworzywo-yt-79883-yato-p-24815.html>



Klin do drewna l 136 mm, tworzywo YT-79883 YATO

Cena brutto	9,25 zł
Cena netto	7,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-79883
Kod producenta	YT-79883
Kod EAN	5906083063268
Producent	YATO

Opis produktu

Klin do drewna YATO YT-79883 - tworzywo 136 mm

Klin rozłupujący do drewna wykonany z polipropylenu, przeznaczony do prac leśnych i przygotowywania opału. Konstrukcja z zębatymi wypustkami zapobiega wysuwaniu się podczas rozłupywania.

Długość 136 mm
Materiał Polipropylen
Waga 95 g
Model YT-79883

Charakterystyka klina do drewna

Konstrukcja z polipropylenu

Materiał odporny na uderzenia i warunki atmosferyczne. Polipropylen nie kruszy się przy niskich temperaturach i zachowuje elastyczność podczas intensywnej pracy. Waga 95 g ułatwia transport i nie obciąża podczas długotrwałego użytkowania.

Zębate wypustki

Profil z wypustkami zwiększa tarcie między klinem a drewnem, zapobiegając samoistnemu wysuwaniu się podczas rozłupywania. Rozwiązanie szczególnie istotne przy pracy z wilgotnym lub żywicznym drewnem.

Kompaktowe wymiary

Długość 136 mm i szerokość 65 mm umożliwiają stosowanie w szczelinach różnej wielkości. Grubość 25 mm zapewnia odpowiednią sztywność przy zachowaniu lekkiej konstrukcji.

Widoczny kolor

Kontrastowe zabarwienie ułatwia lokalizację narzędzia w ściółce leśnej, trawie lub wśród pozostałości drewna. Istotne przy pracy w terenie, gdzie zgubienie niewielkiego narzędzia jest prawdopodobne.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-79883
Długość	136 mm
Szerokość	65 mm
Grubość	25 mm
Waga	95 g
Materiał	Polipropylen (tworzywo sztuczne)
Typ	Klin rozłupujący

Zastosowanie klina do drewna

- Rozłupywanie drewna kominkowego na mniejsze kawałki
- Przygotowywanie opału w gospodarstwach domowych
- Prace przy wycince drzew w terenie leśnym
- Obróbka drewna podczas prac ogrodowych
- Podtrzymywanie szczeliny przy cięciu piłą łańcuchową
- Rozszerzanie naturalnych pęknięć w pniach
- Praca z drewnem wilgotnym i świeżo ściętym

Użytkowanie i konserwacja

Sposób stosowania

Klin należy umieszczać w naturalnych pęknięciach drewna lub szczelinach powstałych po uderzeniu siekierą. Po włożeniu klina kontynuuje się rozłupywanie, uderzając młotem lub obuchem siekiery w przeciwległy koniec pnia. Zębate wypustki utrzymują klin w miejscu podczas pracy.

Konserwacja

Polipropylen nie wymaga specjalnej konserwacji. Po zakończeniu pracy wystarczy usunąć zanieczyszczenia i pozostałości żywicy. Materiał można myć wodą. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność produktu, choć tworzywo jest odporne na wilgoć i promieniowanie UV.

Ograniczenia zastosowania

Klin z tworzywa nie zastępuje stalowych klinów przy rozłupywaniu bardzo twardego lub mroźnego drewna. Nie należy uderzać bezpośrednio w klin ciężkim narzędziem – może to spowodować uszkodzenie materiału. Produkt przeznaczony jest do pracy z drewnem, nie do kamienia czy betonu.