

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klin-do-trzonka-rozmiar-3-g72216-geko-p-48466.html>



## Klin do trzonka rozmiar 3 G72216 GEKO

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>11,20 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>9,11 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>G72216</b>           |
| Kod producenta   | <b>G72216</b>           |
| Kod EAN          | <b>5901477194375</b>    |
| Producent        | <b>Narzędzia GEKO</b>   |

### Opis produktu

#### Klin metalowy do trzonka r.3 - Geko G72216

Element mocujący służący do trwałego osadzenia narzędzi osadzanych na trzonkach drewnianych. Wykonany z odlewu metalowego z zaczepami zabezpieczającymi przed wysunięciem.

|                            |
|----------------------------|
| Rozmiar r.3                |
| Wymiary 18×20×3 mm         |
| Materiał Odlew metalowy    |
| Ilość w opakowaniu 10 szt. |

### Charakterystyka

#### Zaczepty mocujące

Konstrukcja z zaczepami zapobiega samoczynnemu wysunięciu klina z drewna. Po wbiciu klin rozpiera się w trzewiach trzonka, a zaczepy blokują ruch wsteczny – połączenie pozostaje stabilne nawet przy intensywnej pracy.

#### Materiał odlewniczy

Odlew metalowy zapewnia wystarczającą twardość do skutecznego rozklinowania, jednocześnie umożliwiając łatwe wbijanie bez

ryzyka pęknięcia drewna. Trwalszy niż kliny drewniane, nie ulega wysychaniu ani pęcznieniu.

Rozmiar r.3

Oznaczenie rozmiaru odnosi się do standardowej klasyfikacji klinów. Wymiary 18×20 mm przy grubości 3 mm odpowiadają typowym trzonkom o średnicy osadzenia 25-30 mm – sprawdzą się w większości siekier i młotków warsztatowych.

Pakowanie zbiorcze

Opakowanie zawiera 10 sztuk, co wystarcza do wyposażenia niewielkiego warsztatu lub wykonania kilku napraw. Zapas zapewnia dostępność klina w razie konieczności ponownego osadzenia narzędzia.

Specyfikacja techniczna

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Model                 | G72216                   |
| Producent             | Geko                     |
| Rozmiar               | r.3                      |
| Szerokość             | 18 mm                    |
| Wysokość              | 20 mm                    |
| Grubość               | 3 mm                     |
| Materiał              | Odlew metalowy           |
| Wyposażenie dodatkowe | Zaczepty zabezpieczające |
| Ilość w opakowaniu    | 10 szt.                  |

Zastosowanie

- Osadzanie siekier turystycznych i gospodarczych na trzonkach drewnianych
- Montaż młotków ślusarskich i kowalskich
- Naprawa narzędzi z obłuzowanym nasadzeniem
- Klinowanie toporków i siekierek ręcznych
- Zabezpieczanie narzędzi ogrodniczych z trzonkami (motyki, szpadle)
- Renowacja starych narzędzi warsztatowych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób montażu

Przed wbiciem klina należy wykonać nacięcie w wierzchołku trzonka prostopadłe do osi ostrza. Głębokość nacięcia powinna wynosić około 2/3 grubości trzonka. Klin wbija się młotkiem po nasadzeniu narzędzia, aż zaczepy wejdą w drewno. Wystającą część można

---

ściąć piłką do metalu.

### **Dobór rozmiaru**

Rozmiar klina powinien odpowiadać średnicy osadzenia trzonka. Zbyt cienki klin nie zapewni wystarczającego docisku, zbyt gruby może spowodować pęknięcie drewna. Dla trzonek o średnicy 25-30 mm rozmiar r.3 stanowi standardowe rozwiązanie.

### **Produkty powiązane**

Do kompletnego osadzenia narzędzi mogą być potrzebne: trzonki drewniane różnych długości, kleje do drewna zwiększające trwałość połączenia, piły do metalu do obróbki wystających części klina.