

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klin-rozlupujacy-do-drewna-2-3kg-kd5956-p-63854.html>



KLIN ROZŁUPUJĄCY DO DREWNA 2,3KG KD5956

Cena brutto	23,56 zł
Cena netto	19,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5956
Kod producenta	KD5956
Kod EAN	5903957017464
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Klin rozłupujący do drewna 2,3 kg – Kraft&Dele KD5956

Klin KD5956 to narzędzie ręczne przeznaczone do rozłupywania drewna opałowego, wykonane ze stali węglowej. Skręcona konstrukcja korpusu oraz hartowane ostrze pozwalają skutecznie pracować z twardszymi gatunkami drewna, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka zaklinowania narzędzia w szczelinie.

Model KD5956
Waga 2,3 kg
Materiał Stal węglowa
Ostrze Hartowane

Charakterystyka narzędzia

Skręcona budowa korpusu

Spiralny kształt klina powoduje, że podczas wbijania w drewno narzędzie obraca włókna na boki, a nie tylko je rozpycha. Efekt ten zmniejsza opór materiału i ułatwia rozłupywanie gatunków o sękatej lub nieregularnej strukturze.

Hartowane ostrze

Proces hartowania zwiększa twardość powierzchni roboczej, dzięki czemu krawędź tnąca dłużej zachowuje geometrię i jest odporna na odkształcenia przy wielokrotnych uderzeniach ciężkim młotem lub obuchem siekiery.

Wyżłobienia antypoślizgowe

Rowki na powierzchni bocznej klina zwiększają tarcie między narzędziem a drewnem, ograniczając cofanie się klina po każdym uderzeniu. Przekłada się to na mniejszą liczbę uderzeń potrzebnych do przeprowadzenia pełnego rozłupu.

Szorstka powierzchnia głowicy

Chropowata faktura górnej części narzędzia zapewnia lepszy kontakt z powierzchnią bijaka lub obuchem siekiery, co zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się uderzenia i poprawia bezpieczeństwo pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5956
Producent	Kraft&Dele
Materiał	Stal węglowa
Waga	2,3 kg
Ostrze	Hartowane
Budowa	Skręcona (spiralna)
Powierzchnia	Szorstka z wyżłobieniami antypoślizgowymi
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Rozłupywanie kłód drewna opałowego do kominków i pieców
- Praca z twardymi gatunkami drewna: dąb, buk, grab, jesion
- Rozłupywanie drewna o sękatej lub nieregularnej strukturze włókien
- Wstępne dzielenie większych kłód przed cięciem piłą
- Prace leśne i gospodarcze przy przygotowaniu drewna na sezon grzewczy
- Praca w parze z ciężkim młotem kowalskim lub obuchem siekiery

Sposób użytkowania i bezpieczeństwo

Klin należy ustawiać pionowo na kłodzie wzdłuż linii włókien drewna, a następnie wbijać uderzeniami ciężkiego młota lub obuchem siekiery. Nie należy używać klina jako dłuta ani uderzać w niego narzędziami o twardej krawędzi stalowej bez odpowiedniej powierzchni bijaka. Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan ostrza — widoczne pęknięcia lub wyraźne odkształcenia dyskwalifikują narzędzie z dalszej eksploatacji. Przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji powierzchni stalowej.