

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klin-zapasowy-rozmiar-s-skl-s-schmith-p-31492.html>



Klin zapasowy rozmiar S SKL-S SCHMITH

Cena brutto	3,64 zł
Cena netto	2,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SKL-S
Kod producenta	SKL-S
Kod EAN	5902004722252
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klin zapasowy rozmiar S SKL-S SCHMITH

Klin drewniany służący do trwałego mocowania obucha narzędzia w trzonku. Rozmiar S przeznaczony do lekkich młotków, toporków i siekier o mniejszych gabarytach.

Model SKL-S

Rozmiar S

Producent SCHMITH

Charakterystyka

Funkcja klina w konstrukcji narzędzia

Klin wbijany jest w szczyt trzonka po nałożeniu obucha. Jego klinowy kształt powoduje rozpieranie drewna, co zapewnia mechaniczne zablokowanie obucha na trzonku. Bez prawidłowo zamontowanego klina narzędzie może być niebezpieczne w użyciu.

Rozmiar S — zastosowanie

Rozmiar S dedykowany jest do narzędzi lekkich: młotków ślusarskich o masie do 500 g, małych toporków turystycznych, siekierek ręcznych. Mniejszy klin odpowiada węższym trzonkom i lżejszym obuchom.

Materiał i trwałość

Kliny wykonywane są z twardego drewna (najczęściej jesion, grab lub dąb), które pod wpływem wilgoci nieznacznie pęcznieje, dodatkowo uszczelniając połączenie. Drewno jest odporne na uderzenia i nie uszkadza struktury trzonka.

Wymiana klina

Klin jest elementem zużywalnym. Przy intensywnym użytkowaniu narzędzia lub po naprawie trzonka konieczna jest jego wymiana. Posiadanie zapasowych klinów pozwala na szybką konserwację bez przestojów w pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol / kod	SKL-S
Rozmiar	S
Jednostka miary	szt.
Ilość sprzedażowa	1 szt.
Ilość w opakowaniu	100 szt.
Kod EAN	5902004722252

Zastosowanie

- Montaż nowych trzonków w młotkach ślusarskich i warsztatowych
- Naprawa poluzowanych połączeń obucha z trzonkiem
- Wymiana zużytych klinów w małych siekierkach i toporach
- Konserwacja narzędzi ręcznych w warsztatach i zakładach
- Prace renowacyjne przy zabytkowych narzędziach
- Użytek w gospodarstwach domowych i działkowych

Jak sprawdzić, czy klin wymaga wymiany

Obuch narzędzia nie powinien mieć luzu na trzonku. Jeśli przy potrząsaniu słychać stukanie lub widoczna jest szczelina między obuchem a drewnem, klin należy wymienić. Pęknięty lub wysunięty klin również wymaga natychmiastowej wymiany ze względów bezpieczeństwa.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem klina należy upewnić się, że trzonek jest czysty, suchy i prawidłowo osadzony w obuchu. Klin wbija się młotkiem od strony czoła trzonka, kontrolując równomierne wchodzenie w drewno. Po wbiciu wystającą część można skrócić piłą lub zeszlifować. Nie należy stosować klinów metalowych w trzonkach drewnianych — mogą one rozłupać drewno.

Zaleca się okresową kontrolę stanu klina, szczególnie po intensywnej pracy lub długim przechowywaniu narzędzia w zmiennych warunkach wilgotności. Nadmierne wysuszenie może spowodować skurcz drewna i osłabienie połączenia.

Produkty powiązane

Do prawidłowego montażu narzędzi przydatne mogą być również trzonki zapasowe w odpowiednich rozmiarach oraz kliny w innych rozmiarach (M, L) do cięższych narzędzi.

...