

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kliny-do-glazury-duze-37-x-7mm-50szt-04710-vorel-p-2855.html>

## Kliny do glazury duże 37 x 7mm 50szt 04710 VOREL

Cena brutto	<b>1,55 zł</b>
Cena netto	<b>1,26 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>04710</b>
Kod producenta	<b>04710</b>
Kod EAN	<b>5906083047107</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Grubość [mm]	<b>7</b>
Ilość [szt.]	<b>50</b>
Jednostka	<b>OPA</b>
Długość [mm]	<b>37</b>

### Opis produktu

#### Kliny do glazury duże 37 x 7mm 50szt VOREL 04710

Kliny dystansowe do systemów poziomowania płytek ceramicznych. Element umożliwiający wyrównanie powierzchni płytek podczas wiązania kleju w montażu glazury i gresu.

Wymiary 37 x 7 mm

Ilość w opakowaniu 50 sztuk

Producent VOREL

Model 04710

### Charakterystyka klinów dystansowych do glazury

#### Rozmiar 37 x 7 mm

Wymiary klina dostosowane do standardowych systemów poziomowania płytek. Długość 37 mm zapewnia odpowiedni zasięg dla większości grubości płytek ceramicznych, natomiast wysokość 7 mm odpowiada typowej szerokości spoiny.

### **Materiał wykonania**

Kliny wykonane z tworzywa sztucznego o odpowiedniej sztywności. Materiał zapewnia stabilność podczas wiązania kleju oraz umożliwia wielokrotne wbijanie klina bez pęknięcia.

### **Zestaw 50 sztuk**

Opakowanie zawiera 50 klinów dystansowych. Ilość wystarczająca do pokrycia powierzchni około 3-5 m<sup>2</sup> przy standardowym układzie płytek, w zależności od ich formatu i gęstości rozmieszczenia zacisków.

### **Kompatybilność systemowa**

Kliny współpracują z zaciskami systemów poziomowania płytek. Stanowią element rozłączny zestawu – po związaniu kleju kliny można usunąć i wykorzystać ponownie w kolejnych montażach.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	04710
Wymiary klina	37 x 7 mm
Ilość w opakowaniu	50 sztuk
Materiał	Tworzywo sztuczne
Typ produktu	Klin dystansowy do systemu poziomowania
Możliwość ponownego użycia	Tak

## Zastosowanie klinów do glazury

- Montaż płytek ceramicznych na ścianach w łazienkach i kuchniach
- Układanie gresu na podłogach w pomieszczeniach mieszkalnych
- Prace wykończeniowe w obiektach komercyjnych
- Montaż płytek wielkoformatowych wymagających precyzyjnego poziomu
- Układanie płytek na nierównościach podłoża do 3 mm
- Prace remontowe przy wymianie okładzin ceramicznych

- 
- Profesjonalne usługi glazurnicze

## Użytkowanie klinów dystansowych

---

### Sposób montażu

Klin wbija się w zacisk systemu poziomowania po ułożeniu płytki na kleju. Nacisk klina powoduje przyciskanie płytki do podłoża oraz wyrównanie jej poziomu względem sąsiednich płytek. Klin pozostaje w zacisku do momentu związania kleju (zwykle 24 godziny), następnie zostaje usunięty poprzez uderzenie lub wykręcenie.

### Ilość klinów na powierzchnię

Zużycie klinów zależy od formatu płytek. Dla płytek 30x60 cm stosuje się zazwyczaj 4-6 zacisków (i odpowiednio klinów) na płytkę. Dla płytek 60x60 cm – 6-8 zacisków. Przy powierzchni 10 m<sup>2</sup> płytek 30x60 cm potrzeba około 250-350 klinów.

### Wielokrotne wykorzystanie

Kliny można stosować wielokrotnie – po usunięciu z zacisku zachowują swoją funkcjonalność. Jeden zestaw klinów wystarcza do kilku projektów glazurniczych. Zużywają się jedynie zaciski, które pozostają pod płytkami.

### Produkty powiązane

Do kompletu wymagane są zaciski systemów poziomowania płytek w odpowiedniej ilości oraz klucz lub szczypce do montażu i demontażu systemu. Zaleca się stosowanie krzyżyków dystansowych jako uzupełnienie systemu poziomowania.