

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kliny-do-glazury-duze-37-x-7mm-50szt-04710-vorel-p-2855.html>

Kliny do glazury duże 37 x 7mm 50szt 04710 VOREL

Cena brutto	1,55 zł
Cena netto	1,26 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	04710
Kod producenta	04710
Kod EAN	5906083047107
Producent	Vorel
Długość [mm]	37
Jednostka	OPA
Grubość [mm]	7
Ilość [szt.]	50

Opis produktu

Kliny do glazury duże 37 x 7mm 50szt VOREL 04710

Kliny dystansowe do systemów poziomowania płytek ceramicznych. Element umożliwiający wyrównanie powierzchni płytek podczas wiązania kleju w montażu glazury i gresu.

Wymiary 37 x 7 mm

Ilość w opakowaniu 50 sztuk

Producent VOREL

Model 04710

Charakterystyka klinów dystansowych do glazury

Rozmiar 37 x 7 mm

Wymiary klina dostosowane do standardowych systemów poziomowania płytek. Długość 37 mm zapewnia odpowiedni zasięg dla większości grubości płytek ceramicznych, natomiast wysokość 7 mm odpowiada typowej szerokości spoiny.

Materiał wykonania

Kliny wykonane z tworzywa sztucznego o odpowiedniej sztywności. Materiał zapewnia stabilność podczas wiązania kleju oraz umożliwia wielokrotne wbijanie klina bez pęknięcia.

Zestaw 50 sztuk

Opakowanie zawiera 50 klinów dystansowych. Ilość wystarczająca do pokrycia powierzchni około 3-5 m² przy standardowym układzie płytek, w zależności od ich formatu i gęstości rozmieszczenia zacisków.

Kompatybilność systemowa

Kliny współpracują z zaciskami systemów poziomowania płytek. Stanowią element rozłączny zestawu – po związaniu kleju kliny można usunąć i wykorzystać ponownie w kolejnych montażach.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	04710
Wymiary klina	37 x 7 mm
Ilość w opakowaniu	50 sztuk
Materiał	Tworzywo sztuczne
Typ produktu	Klin dystansowy do systemu poziomowania
Możliwość ponownego użycia	Tak

Zastosowanie klinów do glazury

- Montaż płytek ceramicznych na ścianach w łazienkach i kuchniach
- Układanie gresu na podłogach w pomieszczeniach mieszkalnych
- Prace wykończeniowe w obiektach komercyjnych
- Montaż płytek wielkoformatowych wymagających precyzyjnego poziomu
- Układanie płytek na nierównościach podłoża do 3 mm
- Prace remontowe przy wymianie okładzin ceramicznych

-
- Profesjonalne usługi glazurnicze

Użytkowanie klinów dystansowych

Sposób montażu

Klin wbija się w zacisk systemu poziomowania po ułożeniu płytki na kleju. Nacisk klina powoduje przyciskanie płytki do podłoża oraz wyrównanie jej poziomu względem sąsiednich płytek. Klin pozostaje w zacisku do momentu związania kleju (zwykle 24 godziny), następnie zostaje usunięty poprzez uderzenie lub wykręcenie.

Ilość klinów na powierzchnię

Zużycie klinów zależy od formatu płytek. Dla płytek 30x60 cm stosuje się zazwyczaj 4-6 zacisków (i odpowiednio klinów) na płytkę. Dla płytek 60x60 cm – 6-8 zacisków. Przy powierzchni 10 m² płytek 30x60 cm potrzeba około 250-350 klinów.

Wielokrotne wykorzystanie

Kliny można stosować wielokrotnie – po usunięciu z zacisku zachowują swoją funkcjonalność. Jeden zestaw klinów wystarcza do kilku projektów glazurniczych. Zużywają się jedynie zaciski, które pozostają pod płytkami.

Produkty powiązane

Do kompletu wymagane są zaciski systemów poziomowania płytek w odpowiedniej ilości oraz klucz lub szczypce do montażu i demontażu systemu. Zaleca się stosowanie krzyżyków dystansowych jako uzupełnienie systemu poziomowania.