

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kliny-do-poziomowania-plytek-300szt-04718-vorel-p-26461.html>

KLINY DO POZIOMOWANIA PŁYTEK 300SZT 04718 VOREL

Cena brutto	63,88 zł
Cena netto	51,93 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	04718
Kod producenta	04718
Kod EAN	5906083073793
Producent	Vorel

Opis produktu

Kliny do Poziomowania Płytek 300 szt. Vorel 04718

Kliny stanowią element wielokrotnego użytku w systemach poziomowania płytek. Współpracują z zaciskami dystansowymi, umożliwiając stabilizację płytek podczas wiązania kleju oraz utrzymanie równomiernej szerokości spoin.

Ilość w opakowaniu 300 sztuk

Kompatybilność Systemy 1 mm i 1,5 mm

Grubość płytek 7-14 mm

Minimalna szerokość fugi 1 mm

Charakterystyka klinów do poziomowania

Wielokrotne użycie

Kliny zachowują funkcjonalność przez wiele cykli montażowych. Po związaniu kleju można je wyjąć i wykorzystać ponownie, co obniża koszty eksploatacyjne systemu poziomowania w porównaniu z zaciskami jednorazowymi.

Uniwersalna kompatybilność systemowa

Konstrukcja klinów umożliwia współpracę z zaciskami dystansowymi Vorel o grubości 1 mm oraz 1,5 mm (modele 04690, 04691, 04692, 04693, 04714, 04715, 04716, 04717). Pozwala to na elastyczne dopasowanie systemu do różnych szerokości fug.

Stabilizacja podczas wiązania kleju

Klin dociskany do zacisku zapobiega pionowemu przemieszczaniu się płytek w fazie schnięcia kleju. Eliminuje to powstawanie nierówności między sąsiadującymi płytkami, szczególnie istotne przy płytkach wielkoformatowych i rektyfikowanych.

Zakres grubości płytek 7-14 mm

System obsługuje standardowe płytki ceramiczne i gresowe w zakresie grubości od 7 do 14 mm. Obejmuje to większość płytek ściennych i podłogowych dostępnych na rynku, w tym popularne formaty wielkoformatowe.

Specyfikacja techniczna

Model	04718
Marka	Vorel
Ilość w opakowaniu	300 sztuk
Kompatybilne systemy	1 mm, 1,5 mm
Zakres grubości płytek	7-14 mm
Minimalna szerokość fugi	1 mm
Typ elementu	Wielokrotnego użytku

Zastosowanie klinów poziomujących

- Montaż płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
- Układanie gresu rektyfikowanego z wąskimi fugami
- Instalacja płytek wielkoformatowych wymagających precyzyjnego poziomowania
- Prace wykończeniowe w łazienkach i kuchniach
- Układanie płytek na dużych powierzchniach użytkowych
- Montaż płytek na podłogach z ogrzewaniem
- Renowacje i modernizacje powierzchni ceramicznych

Użytkowanie systemu poziomowania

Sposób montażu

Zaciski dystansowe umieszcza się pod krawędziami płytek podczas ich układania. Po nałożeniu sąsiadujących płytek, kliny wciska się w zaciski za pomocą specjalnego narzędzia lub ręcznie, dociskając płytki do siebie i eliminując różnice poziomów. Po związaniu kleju

(zazwyczaj 24 godziny), zaciski usuwa się uderzeniem bocznym, a kliny wyciąga do ponownego wykorzystania.

Dobór grubości zacisków

Wybór między zaciskami 1 mm a 1,5 mm zależy od planowanej szerokości fugi. Zaciski 1 mm stosuje się przy fugach minimalnych (1-2 mm), typowych dla płytek rektyfikowanych. Zaciski 1,5 mm pozwalają na fugi szersze, często stosowane przy płytkach niebędących rektyfikowanymi lub w przypadkach wymagających większej tolerancji montażowej.

Produkty powiązane w systemie Vorel

Do kompletnego systemu poziomowania potrzebne są zaciski dystansowe (modele 04690-04693 dla systemu 1 mm oraz 04714-04717 dla systemu 1,5 mm) oraz narzędzie do dociskania klinów. Zaciski są elementami jednorazowymi - ich dolna część pozostaje pod płytkami po montażu.